

DCNM-MMFF マルチメディアフル機能 DICENTIS



DCNM-MMFF マルチメディアフル機能は、最大限の機能性、柔軟性、そしてマルチメディアコンテンツが必要な会議に最適です。この装置は、すべての参加者を対象として設計されています。触覚フィードバックと点字に対応したタッチボタンのあるベース部を備えています。DICENTIS Multimedia の全機能は、会議中に不要な中断が生じないよう、10 インチの画面上と本体のベース部分に冗長構成で搭載されており、重要な会議機能の利用可能性が最大限に高められています。10 インチのスクリーンの位置は、0° から 180° まで調整可能で、立った状態でも最適な視野角が得られるだけでなく、邪魔な反射も防ぎます。DCNM-MMFF には 6 つの MEMS マイクが搭載されており、メインの会議用マイクとしても、バックアップ用マイクとしても使用できます。設置の自由度を最大限に高めるため、DCNM-MMFF は、卓上型装置として設置することも、テーブルにフラッシュマウントすることも可能です。

機能

概要

- プレミアムまたはアルティメットライセンスのみを使用した場合の追加機能。
 - 識別機能。
 - 投票。
 - 言語の選択。

コントロールおよびインジケータ

- フルカラー 10 インチ静電容量方式タッチスクリーン搭載グラフィックディスプレイ：

- ▶ ビデオ、会議コンテンツおよびインターネットアクセスに最適な 10 インチのタッチスクリーン
- ▶ カードスロット付き内蔵 NFC リーダー
- ▶ 最大限の目立たなさと自由なトークを実現する内蔵 MEMS マイク
- ▶ 内蔵スピーカーと音響チャンバー
- ▶ サードパーティ製アプリやカスタムアプリが利用可能な Android ベースの装置

- 議題や会議データの閲覧。
- インターネットの閲覧。
- ライブビデオ（現在の発言者を表示する、など）。
- 議長の会議管理。
- サードパーティ製およびカスタムアプリを追加可能。
- ソフトウェアを追加することで、機能性を向上させることが可能。
- ドキュメント検索：
 - MSWord (.doc、.docx)
 - Excel (.xls、.xlsx)
 - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx)
 - Portable Document Format (.pdf)
 - リッチテキスト形式 (.rtf)
 - プレーンテキスト (.txt)
- 映像：
 - H.265、.3gp、.mp4
 - H.264、.3gp、.mp4
- 投票と言語選択のための触覚フィードバック付きタッチボタン。
- 点字。

- カードスロット付き内蔵 NFC カードリーダー。
- 内蔵 MEMS マイク。
- 内蔵スピーカーと音響チャンバー。
- 差し込み式マイク。
- マイクオン / オフボタン、または発言リクエストボタン。
- マイク消音、または議長優先ボタン。
- マイクオン状態、発言リクエスト、および発言可能を示すインジケータ。
- 電源ボタンを押してシステムを起動します。

相互接続部

- USB-C ソケットが 1 つ搭載されており、USB-C 充電器を接続して画面にローカル給電することで、ループからの電力消費を削減できます。
- 差し込み式マイク用ソケット。
- RJ45 適合コネクタ x 2。システム通信および電源用。
- 3.5 mm ステレオジャック。ヘッドホン、外部マイク、またはヘッドセットマイク用。
- ホットプラグアンドプレイ。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-MMFF マルチメディアフル機能

技術仕様

電氣的仕様

入力電圧 (VDC)	48 VDC
PoE 入力	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
消費電力 (W) (15 W以上の USB-C 充電器 (PD3.0 以降) を使用して、ローカル給電)	11 W
消費電力 (W) (ローカル USB-C 充電器なしの場合)	18 W
周波数応答 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
全高調波歪 + ノイズ (%)	0.05%
ダイナミックレンジ (dB)	96 dB

SN比 (表示値を超える) (dB)	66 dB
NFC リーダーの周波数 (MHz)	13.56 MHz

概要

ディスプレイサイズ (in)	10 in
ディスプレイ解像度 (ピクセル)	1200 x 1920 ピクセル
カメラ (MP)	13 MP
タッチスクリーン	静電容量式マルチタッチ
オペレーティングシステム	Android
サポートされている非接触式 NFC タグ	ISO/IEC14443 タイプ A に準拠 (106 kbps ~ 848 kbps。MIFARE 106kbps)

音声入力

公称音響入力レベル (dBSPL) (マイク) (ISO22259 (IEC60914) 準拠)	85 dB SPL
最大音響入力レベル (dBSPL) (マイク) (ISO22259 (IEC60914) 準拠)	115 dB SPL
公称入力レベル (dBV) (外部マイク)	- 41 dBV
最大入力レベル (dBV) (外部マイク)	- 11 dBV

音声出力

公称音響出力レベル (dBSPL) (スピーカー) (@ 0.5 m)	72 dB SPL
最大音響出力レベル (dBSPL) (スピーカー)	87 dB SPL
公称出力レベル (dBV) (ヘッドホン)	0 dBV
最大出力レベル (dBV) (ヘッドホン)	3 dBV

機械的仕様

取り付けタイプ	フラッシュマウント型; テーブルトップ
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (オープンスクリーンの卓上設置)	222 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) (オープンスクリーンの卓上設置)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (クローズドスクリーンの卓上設置)	60 mm x 310 mm x 179 mm

寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (インチ) (クローズドスクリーンの卓上設置)	2.36 インチ x 12.2 インチ x 7.05 インチ
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (mm) (オープンスクリーンのフラッシュマウント)	181 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (インチ) (オープンスクリーンのフラッシュマウント)	7.13 インチ x 12.2 インチ x 7.05 インチ
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (mm) (クローズドスクリーンのフラッシュマウント)	19 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (インチ) (クローズドスクリーンのフラッシュマウント)	0.75 インチ x 12.2 インチ x 7.05 インチ
重量 (kg)	2.5 kg
重量 (ポンド)	5.5 lb
色 (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック RAL 9022 パールライトグレー

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	0 °C – 35 °C
使用温度範囲 (°F)	32 °F – 95 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 60 °C
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 140 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% – 90%

オーダー情報

DCNM-MMFF マルチメディアフル機能

10 インチのタッチスクリーンと内蔵 MEMS マイクを搭載した、Android ベースのマルチメディア装置。
オーダー番号 DCNM-MMFF | F.01U.425.436

アクセサリ

DCNM-CB02 システムケーブルアセンブリ、2m

2 m (6.6 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。
オーダー番号 DCNM-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 システムケーブルアセンブリ、5m

5 m (16.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。
オーダー番号 DCNM-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 システムケーブルアセンブリ、10m

10 m (33.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。
オーダー番号 DCNM-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 システムケーブルアセンブリ、25m

25 m (82.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。
オーダー番号 DCNM-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 システム設置ケーブル、250m

カスタム長のシステム設置ケーブルを作成するための 250 m (820 フィート) ケーブル。DCNM-CBCONおよび DCNM-CBTKと一緒に使用。
オーダー番号 DCNM-CB250 | F.01U.416.425

HDP-LW 軽量ヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤパッド付き。10 個セット。
オーダー番号 HDP-LW | F.01U.410.116

HDP-SE 片耳用ヘッドホン

軽量片耳用イヤホン、3.5 mm (0.14 インチ) の直角金めっきモノラルジャックプラグ付き 1.2 m (3.94 フィート) ケーブル。10 個セット。
オーダー番号 HDP-SE | F.01U.401.124

DCNM-MICLC ロングマイク、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ロングシステムマイク (ねじ止め式)。
オーダー番号 DCNM-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC ロングマイク、ワイド、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ロングシステムマイク (ねじ止め式)。
オーダー番号 DCNM-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC ショートマイク、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ショートシステムマイク (ねじ止め式)。
オーダー番号 DCNM-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC ショートマイク、ワイド、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ショートシステムマイク (ねじ止め式)。
オーダー番号 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633

サービス

EWE-DCNMD-IW 12 か月保証延長 DICENTIS マルチメディアデバイス

12 か月保証延長

オーダー番号 EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>