

DCNM-MMFF Multimedia met volledige functie

DICENTIS



De DCNM-MMFF Multimedia-functionaliteit is ideaal voor vergaderingen waarbij maximale functionaliteit, flexibiliteit en multimedia-inhoud nodig zijn. Het apparaat ontwikkeld op de betrokkenheid van alle deelnemers. Het is voorzien van een basisstation met aanraakknoppen die haptische feedback en braille ondersteunen. De DICENTIS Multimedia-functie zorgt er bovendien voor dat alle essentiële vergaderfuncties optimaal beschikbaar zijn. Ze zijn zowel op het 10-inch scherm als aan de onderkant van het apparaat dubbel (redundant) aangebracht om ongewenste verstoringen tijdens vergaderingen te voorkomen. De stand van het 10-inch scherm kan worden aangepast van 0° tot 180°, waardoor zelfs staand een optimale kijkhoek wordt verkregen en storende reflecties voorkomen. De DCNM-MMFF is uitgerust met 6 MEMS-microfoons die als primaire vergadermicrofoon of als back-upmicrofoon kunnen dienen. Voor maximale installatievrijheid kan de DCNM-MMFF als tafelmodel worden geïnstalleerd of als inbouw in een tafelblad.

Functies

Algemeen

- Extra functionaliteit alleen met de Premium- of Ultimate-licenties.
 - Identificatiefunctie.
 - Stemmen.
 - Taal selecteren.

Bedieningselementen en indicatoren

- Capacitief touchscreen van 10 inch (kleur), inclusief:
 - Navigeren door agenda en vergadergegevens.

- ▶ 10 inch touchscreen voor video, inhoud van vergaderingen en internettoegang
- ▶ Ingebouwde NFC-lezer met kaartsleuf
- ▶ Ingebouwde MEMS-microfoons voor maximale discretie en spreekvrijheid
- ▶ Ingebouwde luidspreker en akoestische kamer
- ▶ Android-apparaat met de mogelijkheid om apps van derden en aangepaste apps te gebruiken

- Internetnavigatie.
- Live-beelden (die bv. de huidige spreker weergeven).
- Vergaderingbeheer door de voorzitter.
- Mogelijkheid om Android-apps van derden en aangepaste apps toe te voegen.
- Extra functionaliteit door toevoeging van software.
- Ophalen van documenten:
 - MS Word (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Tekst zonder opmaak (.txt).
- Video:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Aanraakknoppen met haptische terugkoppeling om te stemmen en voor taalselectie.
- Braille-aanduidingen.
- Ingebouwde NFC-kaartlezer met kaartsleuf.
- Ingebouwde MEMS-microfoons.
- Ingebouwde luidspreker en akoestische kamer.
- Inplugbare microfoon.
- Knop voor microfoon aan/uit of knop voor spreekverzoek.
- Knop voor microfoon dempen of voorzittersprioriteit.

- Indicatielampjes die aangeven: microfoon aan/uit, spreekverzoek en microfoonbeschikbaarheid.
- Aan/uit-knop om het systeem uit de slaapstand te halen.

Verbindingen

- 1x usb-C-aansluiting waarmee een usb-C-oplader kan worden aangesloten om het scherm lokaal van stroom te voorzien, waardoor het stroomverbruik van de lus wordt vermindert.
- Aansluiting voor inplugbare microfoon.
- 2 x RJ45-compatibele aansluiting voor systeemcommunicatie en voeding.
- 3,5 mm stereo-aansluiting voor hoofdtelefoons, externe microfoon of headsetmicrofoon.
- Hot plug-and-play.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-MMFF Multimedia met volledige functionaliteit

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Energieverbruik (W) (lokaal gevoed via een usb-C-oplader van 15 W of meer, PD3.0 of later)	11 W
Stroomverbruik (W) (zonder lokale usb-C-lader)	18 W
Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.05%
Dynamisch bereik (dB)	96 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	66 dB
NFC-lezerfrequentie (MHz)	13,56 MHz

Algemeen

Weergavegrootte (in)	10 in
Weergaveresolutie (pixels)	1200 x 1920 px
Camera (MP)	13 MP

Touchscreen	Capacitief multitouch
Besturingssysteem	Android
Ondersteunde contactloze NFC-tag	Conform: ISO/IEC14443 Type A (van 106 kbps tot 848 kbps. MIFARE 106 kbps)

Audio-ingangen

Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL) (microfoon) (conform ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL) (microfoon) (conform ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nominaal ingangsniveau (dBV) (externe microfoon)	- 41 dBV
Maximaal ingangsniveau (dBV) (externe microfoon)	- 11 dBV

Audio-uitgangen

Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dBSPL) (luidspreker) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Maximaal akoestisch uitgangsniveau (dBSPL) (luidspreker)	87 dB SPL
Nominaal uitgangsniveau (dBV) (hoofdtelefoon)	0 dBV
Maximaal uitgangsniveau (dBV) (hoofdtelefoon)	3 dBV

Mechanische specificaties

Montagetype	Ingebouwd; Tafelblad
Afmetingen (H x B x D) (mm) (op tafelblad gemonteerd met open scherm)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (in) (op tafelblad gemonteerd met open scherm)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Afmetingen (H x B x D) (mm) (op tafelblad gemonteerd met gesloten scherm)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (inch) (op tafelblad gemonteerd met gesloten scherm)	2,36 x 12,2 x 7,05 inch
Afmetingen (H x B x D) (mm) (inbouw met open scherm)	181 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (inch) (inbouw met open scherm)	7,13 inch x 12,2 inch x 7,05 inch
Afmetingen (H x B x D) (mm) (inbouw met gesloten scherm)	19 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (inch) (inbouw met gesloten scherm)	0,75 inch x 12,2 inch x 7,05 inch
Gewicht (kg)	2.5 kg

Gewicht (lb)	5.5 lb
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart RAL 9022 Parelmoer lichtgrijs

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	0 °C – 35 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	32 °F – 95 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-20 °C – 60 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-4 °F – 140 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-MMFF Multimedia met volledige functie

Multimedia-apparaat op basis van Android met een 10-inch touchscreen en ingebouwde MEMS-microfoons.
Bestelnummer **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Accessoires

DCNM-CB02 Systeemkabelsamenstelling, 2m

Systeemnetwerkkabel van 2 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Systeemkabelsamenstelling, 5m

Systeemnetwerkkabel van 5 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Systeemkabelsamenstelling, 10m

Systeemnetwerkkabel van 10 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Systeemkabelsamenstelling, 25m

Systeemnetwerkkabel van 25 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Systeemininstallatiekabel, 250m

Kabel van 250m om systeemininstallatiekabels op maat te maken. Voor gebruik met DCNM-CBCON en DCNM-CBTK.
Bestelnummer **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Lichtgewicht hoofdtelefoons

Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige geluidsweergave met verwisselbare oorkussentjes. Set van 10.
Bestelnummer **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Enkelvoudige oortelefoon

Lichtgewicht oortelefoon met een kabel van 1,2 m met een haakse, vergulde mono-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde. Set van 10.

Bestelnummer **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Microfoon lange steel cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met lange steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Microfoon lange steel breed cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met lange steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microfoon korte steel cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met korte steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Microfoon korte steel breed cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met korte steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Services

EWE-DCNMD-IW Gar.verl. 12 mnd DICENTIS multimed.-app.

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>