

DCNM-MMFF Multimedialny z pełnym wyposażeniem DICENTIS



Kompletne urządzenie multimedialne DCNM-MMFF nadaje się idealnie do spotkań, w których jest wymagana maksymalna funkcjonalność, elastyczność i zdolność obsługi treści multimedialnych. Konstrukcja urządzenia umożliwia dołączanie wszystkich uczestników. Podstawa urządzenia zawiera przyciski dotykowe z mechanizmem wibracyjnego reagowania oraz obsługą alfabetu Braille'a. Kompletne urządzenie multimedialne systemu DICENTIS maksymalizuje również dostępność wszystkich kluczowych funkcji spotkania, ponieważ dla dodatkowej wygody można nimi operować za pomocą 10-calowego ekranu wbudowanego w podstawę urządzenia. Położenie 10-calowego ekranu można regulować w zakresie od 0° do 180°, co pozwala uzyskać optymalny kąt widzenia nawet w pozycji stojącej oraz zapobiec uciążliwemu odbijaniu światła od ekranu. Urządzenie DCNM-MMFF jest wyposażone w 6 mikrofonów MEMS, które mogą służyć jako podstawowe mikrofony do obsługi spotkania lub jako mikrofony zapasowe. Urządzenie DCNM-MMFF można zamontować tradycyjnie na powierzchni stołu albo wpuścić na płasko w stół.

Funkcje

Informacje ogólne

- Dodatkowe funkcje przy licencjach Premium lub Ultimate.
 - Identyfikacja.
 - Głosowanie.
 - Wybór języka.

- ▶ 10-calowy ekran dotykowy do obrazu filmowego, materiałów ze spotkania i dostępu do Internetu
- ▶ Wbudowany czytnik NFC z gniazdem karty
- ▶ Wbudowane mikrofony MEMS zapewniają maksymalną dyskrecję i swobodę wypowiedzi
- ▶ Wbudowany głośnik i komora akustyczna
- ▶ Urządzenie z systemem Android pozwalające na instalowanie aplikacji innych producentów i niestandardowych aplikacji

Elementy sterujące i wskaźniki

- Kolorowy, 10-calowy, dotykowy, pojemnościowy wyświetlacz graficzny obsługujący następujące funkcje:
 - Przeglądanie informacji z posiedzeń i porządku obrad
 - Przeglądanie Internetu
 - Obraz na żywo (np. wyświetlanie aktualnego mówcy)
 - Funkcja zarządzania spotkaniem do wykorzystania przez przewodniczącego
 - Możliwość dodania aplikacji Android zewnętrznych firm i aplikacji niestandardowych.
 - Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez dodanie oprogramowania.
- Pobieranie dokumentów:
 - MSWord (.doc, .docx)
 - Excel (.xls, .xlsx)
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx)
 - Portable Document Format (.pdf)
 - Rich Text Format (.rtf)
 - Dokument tekstowy (.txt)
- Materiał wizyjny:

- H.265, .3gp, .mp4
- H.264, .3gp, .mp4
- Przyciski dotykowe z reagowaniem wibracyjnym służące do głosowania i wybierania języka.
- Znaki alfabetu Braille'a.
- Wbudowany czytnik kart NFC z gniazdem karty.
- Wbudowane mikrofony MEMS.
- Wbudowany głośnik i komora akustyczna.
- Podłączany mikrofon
- Przycisk włączania i wyłączania mikrofonu (ON/OFF) lub przycisk zgłaszania chęci zabrania głosu
- Wyciszenie mikrofonu lub przycisk priorytetu przewodniczącego
- Wskaźniki: mikrofon włączony, prośba o udzielenie głosu i możliwość wypowiedzi
- Przycisk zasilania do wybudzania systemu.

Połączenia międzymodułowe

- 1 gniazdo USB-C, do którego można podłączyć ładowarkę USB-C w celu lokalnego zasilania ekranu, co zmniejsza pobór prądu z pętli.
- Gniazdo na podłączany mikrofon.
- Dwa złącza kompatybilne ze standardem RJ45 do zasilania i komunikacji z systemem.
- Gniazdo stereo 3,5 mm jack do podłączenia słuchawek, mikrofonu zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego
- Możliwość podłączania w trakcie pracy

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-MMFF Kompletnie urządzenie multimedialne

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4

Pobór mocy (W) (lokalne zasilanie z ładowarki USB-C o mocy 15 W lub większej, w standardzie PD3.0 lub nowszym)	11 W
Pobór mocy (W) (bez lokalnej ładowarki USB-C)	18 W
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.05%
Zakres dynamiki (dB)	96 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	66 dB
Częstotliwość czytnika NFC (MHz)	13,56 MHz

Informacje ogólne

Wielkość wyświetlacza (in)	10 in
Rozdzielczość wyświetlacza (piksele)	1200 x 1920 pikseli
Kamera (MP)	13 MP
Ekran dotykowy	Pojemnościowy z obsługą wielodotyku
System operacyjny	Android
Obsługa bezkontaktowych znaczników NFC	Zgodnie z: ISO/IEC14443 typ A (od 106 kb/s do 848 kb/s; MIFARE 106 kb/s)

Wejścia audio

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL) (mikrofon) (zgodnie z normą ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL) (mikrofon) (zgodnie z normą ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Znamionowy poziom sygnału wejściowego (dBV) (zewnętrzny mikrofon)	- 41 dBV
Maksymalny poziom sygnału wejściowego (dBV) (zewnętrzny mikrofon)	- 11 dBV

Wyjścia audio

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dBSPL) (głośnik) (przy 0,5 m)	72 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dBSPL) (głośnik)	87 dB SPL
Znamionowy poziom sygnału wyjściowego (dBV) (słuchawki)	0 dBV

Maksymalny poziom sygnału wyjściowego (dBV) (słuchawki)	3 dBV
Parametry mechaniczne	
Typ montażu	Do montażu na płasko; Błat
Wymiary (W x S x G) (mm) (montaż stołowy z otwartym ekranem)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (W x S x G) (cal) (montaż stołowy z otwartym ekranem)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) (montaż stołowy z zamkniętym ekranem)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cale) (montaż stołowy z zamkniętym ekranem)	2,36 in x 12,2 in x 7,05 in
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) (montaż płaski z otwartym ekranem)	181 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cale) (montaż płaski z otwartym ekranem)	7,13 x 12,2 x 7,05 cala
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) (montaż płaski z zamkniętym ekranem)	19 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cale) (montaż płaski z zamkniętym ekranem)	0,75 in x 12,2 in x 7,05 in
Masa (kg)	2.5 kg
Masa (lb)	5.5 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy RAL 9022 Perłowy jasnoszary

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 140 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-MMFF Multimedialny z pełnym wyposażeniem
Urządzenie multimedialne z systemem Android, ekranem dotykowym o przekątnej 10 cali i wbudowanymi mikrofonami MEMS.

Numer zamówienia **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Akcesoria**DCNM-CB02 Zestaw kabla systemowego, 2m**

2 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Zestaw kabla systemowego, 5m

5 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Zestaw kabla systemowego, 10m

10 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Zestaw kabla systemowego, 25m

25 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Kabel instalacyjny, 250m

Kabel o długości 250 m do wykonywania kabli instalacyjnych o niestandardowej długości. Do stosowania z DCNM-CBCON i DCNM-CBTK.

Numer zamówienia **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Lekkie słuchawki

Lekkie słuchawki oferujące wysoką jakość dźwięku, wymienne nakładki uszne. Zestaw 10 sztuk.

Numer zamówienia **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Słuchawka na jedno ucho

Lekka słuchawka na jedno ucho, kabel o długości 1,2 m zakończony monofoniczną, pozłacaną wtyczką prostokątną 3,5 mm typu jack. Zestaw 10 sztuk.

Numer zamówienia **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Mikr na długim wsporniku cardioid

Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Mikr na długim wsporniku szer cardioid

Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Mikr na krótkim wsporniku cardioid

Mikrofonu na krótkim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Mikr na krótkim wsporniku szer cardioid

Mikrofonu na krótkim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Usługi

EWE-DCNMD-IW Przdł gw o 12 mies multim dew
DICENTIS

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>