

DCNM-MMFF Полнофункц. мультимедийная система DICENTIS



Полнофункциональная мультимедийная система DCNM-MMFF идеально подходит для совещаний, где особенно важны широкие функциональные возможности, гибкость и удобная работа с мультимедийными материалами. Устройство разработано с учетом потребностей всех участников. На его основании расположены сенсорные кнопки с тактильной обратной связью и обозначениями по системе Брайля. Все критически важные для совещания функции доступны как на 10-дюймовом экране, так и на основании мультимедийного устройства DICENTIS. Благодаря такому дублированию совещание не будет прервано даже при возникновении проблем с одним из элементов управления. Возможность регулировки 10-дюймового экрана в диапазоне от 0° до 180° позволяет добиться оптимального угла обзора, в том числе при работе стоя, а также исключить появление мешающих отражений. Система DCNM-MMFF оснащена шестью микроэлектромеханическими микрофонами (МЭМС), которые могут использоваться как основной микрофон для совещаний или как резервный микрофон. DCNM-MMFF поддерживает установку на столе и врезной монтаж, что обеспечивает максимальную свободу при выборе способа установки.

- ▶ 10-дюймовый сенсорный экран для просмотра видео и материалов совещания, а также доступа в Интернет
- ▶ Встроенный NFC-считыватель со слотом для карты
- ▶ Встроенные МЭМС-микрофоны не занимают место на столе и позволяют участникам свободно выступать
- ▶ Встроенный громкоговоритель и акустическая камера
- ▶ Устройство на базе Android с возможностью установки сторонних и пользовательских приложений

Функции

Общие характеристики

- Дополнительные функции только при использовании лицензии Premium или Ultimate.
 - Функция идентификации.
 - Голосование.
 - Выбор языка перевода.

Элементы управления и индикаторы

- Полнофункциональный цветной 10-дюймовый емкостный сенсорный графический дисплей, в том числе:
 - Просмотр повестки дня и материалов, связанных с совещанием.
 - Просмотр информации в Интернете.
 - Видеоизображение в реальном времени (например, отображение выступающего участника).
 - Управление совещанием со стороны председателя.

- Возможность установки сторонних и пользовательских приложений.
- Возможность расширения функциональных возможностей путем установки дополнительного программного обеспечения.
- Извлечение документов в форматах:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Обычный текст (.txt).
- Видео:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Сенсорные кнопки с тактильной обратной связью для голосования и выбора языка.
- Метки Брайля.
- Встроенный NFC-считыватель карт со слотом для карты.
- Встроенные МЭМС-микрофоны.
- Встроенный громкоговоритель и акустическая камера.
- Съёмный микрофон.
- Кнопка включения и выключения микрофона или кнопка подачи заявки на выступление.
- Кнопка выключения микрофона или приоритета председателя.
- Индикаторы, показывающие состояние микрофона, заявку на выступление и возможность говорить.
- Кнопка питания для вывода системы из режима ожидания.

Подключения

- 1 гнездо USB-C, позволяющее подключить зарядное устройство с поддержкой USB-C для локального питания экрана и снижения энергопотребления от шлейфа системы.
- Разъем для съёмного микрофона.

- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Стереоразъем 3,5 мм для наушников, внешнего микрофона или гарнитуры.
- Горячее подключение.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количество	Компонент
1	DCNM-MMFF — полнофункциональная мультимедийная система

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пост. тока)	48 VDC
Ввод PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Потребляемая мощность (Вт) (при локальном питании от зарядного устройства с портом USB-C мощностью не менее 15 Вт с поддержкой PD 3.0 или более новой версии)	11 W
Потребляемая мощность (Вт) (без локального зарядного устройства с портом USB-C)	18 Вт
Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	100 Hz – 20,000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.05%
Динамический диапазон (дБ)	96 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	66 dB
Частота NFC-считывателя (МГц)	13,56 МГц

Общие характеристики

Размер дисплея (in)	10 in
Разрешение дисплея (пикселей)	1200 x 1920 пикс.
Камера (Мп)	13 Мп
Сенсорный экран	Емкостный мультисенсорный
Операционная система	Android

Поддержка бесконтактной NFC-карты	В соответствии со стандартом ISO/IEC14443, тип A (от 106 кбит/с до 848 кбит/с. MIFARE 106 Кбит/с)
-----------------------------------	---

Аудиовходы

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL) (микрофон) (в соответствии с ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL) (микрофон) (в соответствии с ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Номинальный уровень входа (dBV) (внешний микрофон)	- 41 dBV
Максимальный уровень входа (dBV) (внешний микрофон)	- 11 dBV

Аудиовыходы

Номинальный уровень акустического выхода (dB SPL) (громкоговоритель) (на расстоянии 0,5 м)	72 dB SPL
Максимальный уровень акустического выхода (dB SPL) (громкоговоритель)	87 dB SPL
Номинальный уровень выхода (dBV) (наушник)	0 dBV
Максимальный уровень выходного сигнала (дБВ) (наушник)	3 dBV

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж заподлицо; Монтаж на столешницу
Размеры (В × Ш × Г) (мм) (при настольной установке с открытым экраном)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) (при настольной установке с открытым экраном)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Размеры (В × Ш × Г) (мм) (при настольной установке с закрытым экраном)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюймы) (при настольной установке с закрытым экраном)	2,36 дюйма x 12,2 дюйма x 7,05 дюйма
Размеры (В × Ш × Г) (мм) (при врезной установке с открытым экраном)	181 mm x 310 mm x 179 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюймы) (при врезной установке с открытым экраном)	7,13 дюйма x 12,2 дюйма x 7,05 дюйма
Размеры (В × Ш × Г) (мм) (при врезной установке с закрытым экраном)	19 mm x 310 mm x 179 mm

Размеры (В × Ш × Г) (дюймы) (при врезной установке с закрытым экраном)	0,75 дюйм. x 12,2 дюйм. x 7,05 дюйм.
Вес (кг)	2.5 kg
Вес (фунтов)	5.5 lb
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный Светло-серый перламутровый (RAL 9022)

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	0 °C – 35 °C
Рабочая температура (°F)	32 °F – 95 °F
Температура хранения (°C)	-20 °C – 60 °C
Температура хранения (°F)	-4 °F – 140 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-MMFF Полнофункц. мультимедийная система

Мультимедийное устройство на базе Android с 10-дюймовым сенсорным экраном и встроенными МЭМС-микрофонами.

Номер заказа DCMN-MMFF | F.01U.425.436

Дополнительное оборудование

DCNM-CB02 Системный кабель с разъемами, 2м

2 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 Системный кабель с разъемами, 5м

5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 Системный кабель с разъемами, 10м

10 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 Сетевой кабель с разъемами, 25м

25 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 Монтажный кабель системы, 250м

Кабель длиной 250 м для изготовления системных монтажных кабелей требуемой длины. Для использования с DCMN-CBCON-I и DCMN-CBTK.

Номер заказа DCMN-CB250 | F.01U.416.425

HDP-LW Легкие наушники

Облегченные наушники со сменными амбушюрами для воспроизведения звука с высоким качеством. Комплект из 10 штук.

Номер заказа HDP-LW | F.01U.410.116

HDP-SE Наушник на одно ухо

Легкий одинарный наушник с кабелем длиной 1,2 м и Г-образным позолоченным моноштекером 3,5 мм. Комплект из 10 штук.

Номер заказа HDP-SE | F.01U.401.124

DCNM-MICLC Микрофон на гиб.держ., длин., кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCNM-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC Микрофон на гиб.держ., длин., шир. кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCNM-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC Микрофон на гиб. держ., кор., кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на коротком держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCNM-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC Микрофон на гиб. держ., кор., шир. кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на коротком держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCNM-MICSWC | F.01U.435.633

Сервисы**EWE-DCNMD-IW Расш. гар. 12мес: мультим. устр DICENTIS**

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>