

DCNM-MMFF Multimedia tam işlevi

DICENTIS



DCNM-MMFF Multimedia Tam İşlev, maksimum işlevsellik, esneklik ve multimedia içeriğinin gerekli olduğu toplantılar için idealdir. Cihaz, tüm katılımcıları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Geri beslemeyi ve Braille'i destekleyen dokunmatik düğmeli bir tabana sahiptir. Ayrıca, DICENTIS Multimedia Tam İşlev, toplantı sırasında istenmeyen bozulmayı önlemek için bunlar yedek olarak 10 inçlik ekranda ve cihazın tabanında yerleşik olarak bulunduğu kritik toplantı işlevlerinin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır. 10 inç ekranın konumu, 0 °-180 ° arasında ayarlanabilir ve ayakta durulduğunda bile optimum görüntüleme açısı sağlayarak rahatsız edici yansımaları önler. DCNM-MMFF, birincil toplantı mikrofonu veya yedek mikrofon olarak görev yapabilen 6 MEMS mikrofonla donatılmıştır. DCNM-MMFF, maksimum montaj özgürlüğü için masa üstü cihaz veya bir masaya gömme montajlı olarak monte edilebilir.

İşlevler

Genel

- Yalnızca Premium veya Ultimate lisansların kullanımıyla sağlanan ek işlevler.
 - Tanımlama işlevselliği.
 - Oylama.
 - Dili seçimi.

- ▶ Video, toplantı içeriği ve internet erişimi için 10 inç dokunmatik ekran
- ▶ Kart yuvalı dahili NFC okuyucu
- ▶ Maksimum dikkat çekmeme ve konuşma özgürlüğü için dahili MEMS mikrofonlar
- ▶ Dahili hoparlör ve akustik oda
- ▶ 3. taraf uygulamaları ve özel uygulamalara imkan veren Android tabanlı cihaz

Kontroller ve göstergeler

- Tam renkli 10 inç kapasitif dokunmatik grafik ekran şu özelliklere sahiptir:
 - Gündem ve toplantı verilerini tarama.
 - İnternette gezinme.
 - Canlı video (ör. konuşmacıyı gösterir).
 - Başkan için toplantı yönetimi.
 - 3. taraf uygulamalarını ve özel uygulamaları ekleme imkanı.
 - Yazılım eklenerek daha fazla işlev imkanı.
- Belge alma:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Zengin Metin Biçimi (.rtf).
 - Düz metin (.txt).
- Video:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4

- Oylama ve dil seçimi için dokunmatik geri bildirimli düğmelere dokunur.
- Braille göstergeleri.
- Kart yuvalı dahili NFC kart okuyucu.
- Dahili MEMS mikrofonlar.
- Dahili hoparlör ve akustik oda.
- Takılabilir mikrofon.
- Mikrofon açma/kapatma düğmesi veya konuşma talebi düğmesi.
- Mikrofonu sessize alma veya başkan önceliği düğmesi.
- Göstergeler ile belirtilen: mikrofon açık durumu, konuşma talebi ve konuşulabilir.
- Sistemi uyandırmak için güç düğmesi.

Ara bağlantılar

- Ekranı yerel olarak güç sağlayan bir USB-C şarj cihazını bağlamaya imkan veren ve devreden gelen güç tüketimini azaltan 1 adet USB-C soketi.
- Takılabilir mikrofon soketi.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Kulaklıklar, harici mikrofon veya kulaklıklılı mikrofon için 3,5 mm stereo jak.
- Anında tak ve kullan özelliği.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-MMFF Multimedya Tam İşlev

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
PoE girişi	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Güç tüketimi (W) (15 veya daha yüksek W'lık PD3.0 veya daha yeni bir USB-C şarj cihazı ile yerel olarak güç verilir)	11 W
Güç tüketimi (W) (yerel USB-C şarj cihazı olmadan)	18 W

Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.05%
Dinamik aralık (dB)	96 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	66 dB
NFC okuyucu frekansı (MHz)	13,56 MHz

Genel

Ekran boyutu (in)	10 in
Ekran çözünürlüğü (piksel)	1200 x 1920 piksel
Kamera (MP)	13 MP
Dokunmatik ekran	Kapasitif Çok Noktalı Dokunmatik
İşletim sistemi	Android
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn)

Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL) (mikrofon) (ISO22259'a (IEC60914) göre)	85 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL) (mikrofon) (ISO22259'a (IEC60914) göre)	115 dB SPL
Nominal giriş seviyesi (dBV) (harici mikrofon)	- 41 dBV
Maksimum giriş seviyesi (dBV) (harici mikrofon)	- 11 dBV

Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (hoparlör) (0,5 m'de)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (hoparlör)	87 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV) (kulaklık)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV) (kulaklık)	3 dBV

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Gömme monte; Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (açık ekranlı masa üstü montaj)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (açık ekranlı masa üstü montaj)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in

Boyutlar (Y x G x D) (mm) (kapalı ekranla masa üzerine montaj)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (kapalı ekranla masa üzerine montaj)	2,36 inç x 12,2 inç x 7,05 inç
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (açık ekranlı gömme montaj)	181 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (in) (açık ekranlı gömme montaj)	7,13 in x 12,2 in x 7,05 in
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (kapalı ekranlı gömme montaj)	19 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (kapalı ekranlı gömme montaj)	0,75 inç x 12,2 inç x 7,05 inç
Ağırlık (kg)	2.5 kg
Ağırlık (lb)	5.5 lb
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı RAL 9022 Açık inci grisi

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 35 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 95 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 140 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-MMFF Multimedya tam işlevi

10 inç dokunmatik ekranlı ve dahili MEMS mikrofonlu Android tabanlı multimedya cihazı.

Sipariş numarası **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Aksesuarlar

DCNM-CB02 Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Sistem kurulum kablosu, 250m

Özel uzunlukta montaj kabloları oluşturmak için 250 m (820 feet) kablo. DCNM-CBCON ve DCNM-CBTK ile birlikte kullanılır.

Sipariş numarası **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için, değiştirilebilir kulaklık süngerine sahip hafif kulaklık. 10 parça set.

Sipariş numarası **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Tekli kulaklık

3,5 mm'lik (0,14 inç) dik açılı altın kaplama mono jak fişi ile sonlandırılmış 1,2 m (3,94 ft) kabloya sahip hafif tekli kulaklık. 10 parça set.

Sipariş numarası **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Mikrofon uzun gövde kardioid

DİCENTIS Konferans sistemi için uzun gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Mikrofon uzun gövde geniş kardioid

DİCENTIS Konferans sistemi için uzun gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Mikrofon kısa gövde kardioid

DİCENTIS Konferans sistemi için kısa gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Mikrofon kısa gövde geniş kardioid

DİCENTIS Konferans sistemi için kısa gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Hizmetler

EWE-DCNMD-IW 12 ay grnti uez. DİCENTIS Multimedya Chz

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>