

DCNM-MMFF 多媒体激活功能

DICENTIS



DICENTIS 多媒体全功能大幅提升核心会议功能可靠性，全部关键功能在屏幕与底座双冗余配置，防止会议中功能异常造成干扰。该设备旨在涵盖所有与会人员。它的底座配有触摸按钮，支持触觉反馈和盲文。DICENTIS 多媒体全功能设备还最大限度地提高了所有关键会议功能的可用性，因为这些功能冗余设计在10英寸屏幕和设备底座上，以避免会议期间出现不必要的干扰。10英寸屏幕的位置可从0°调整至180°，即使在站立时也能获得最佳视角，同时避免任何恼人的反光。DCNM-MMFF 配备了6个MEMS话筒，可用作主要会议话筒或备用话筒。为了最大程度地提高安装自由度，DCNM-MMFF 既可以作为桌面设备安装，也可以嵌入式安装在桌面内。

功能

常规

- 仅使用高级版或终极版许可证实现的其他功能。
 - 识别功能。
 - 表决。
 - 选择语言。

控制和指示灯

- 全彩色10英寸电容式触摸屏图形显示包括：
 - 议程和会议数据浏览。
 - 互联网浏览。
 - 实况视频（例如显示当前讲话者）。
 - 主席的会议管理。

- ▶ 10英寸触摸屏，用于视频、会议内容和互联网访问
- ▶ 内置NFC读卡器及卡槽
- ▶ 内置MEMS话筒，实现最大限度的低调与发言自由
- ▶ 内置扬声器和声学腔室
- ▶ 基于安卓的设备，支持第三方和自定义应用程序

- 支持添加第三方和自定义应用程序。
- 可通过添加软件来扩展功能。
- 文档检索：
 - MSWord (.doc、.docx)。
 - Excel (.xls、.xlsx)。
 - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx)。
 - 便携式文档格式(.pdf)。
 - 富文本格式(.rtf)。
 - 纯文本(.txt)。
- 视频：
 - H.265、.3gp、.mp4
 - H.264、.3gp、.mp4
- 带触觉震动反馈的触摸按钮，用于投票和语言选择。
- 盲文标识。
- 内置NFC读卡器及卡槽。
- 内置MEMS话筒。
- 内置扬声器和声学腔室。
- 可插拔话筒。
- 话筒开/关按钮或请求发言按钮。
- 话筒静音或主席优先按钮。
- 指示灯显示：话筒打开状态、请求发言和可发言。
- 电源按钮，用于唤醒系统。

互连

- 1个USB-C接口，允许连接USB-C充电器为本机屏幕供电，从而降低环路功耗。
- 用于可插拔话筒的插座。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 用于耳机、外部话筒或头戴式话筒3.5毫米立体声插孔。
- 热插拔和即插即用。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附附件

数量	组件
1	DCNM-MMFF 多媒体全功能

技术指标

电气规格

输入电压(VDC)	48 VDC
PoE输入	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
功耗(W) (通过功率不低于15W、支持PD3.0或更高版本的USB-C充电器进行本地供电)	11 W
功耗(W) (不含本地USB-C充电器)	18 W
频率响应 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
总谐波失真+噪声(%)	0.05%
动态范围(dB)	96 dB
最小信噪比(dB)	66 dB
NFC读卡器频率(MHz)	13.56 MHz

常规

显示大小 (in)	10 in
显示清晰度(像素)	1200 x 1920像素
摄像头 (MP)	13 MP
触摸屏	电容式多点触控
操作系统	Android
支持的非接触式NFC卡片	符合以下标准：ISO/IEC14443类型A (从106 kbps到848 kbps。MIFARE 106kbps)

音频输入

额定声音输入电平(dB SPL) (话筒) (根据ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL) (话筒) (根据ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
额定输入电平(dBV) (外部话筒)	- 41 dBV
最大输入电平(dBV) (外部话筒)	- 11 dBV

音频输出

额定声音输出电平(dB SPL) (扬声器) (@ 0.5 m)	72 dB SPL
最大声音输出电平(dB SPL) (扬声器)	87 dB SPL
额定输出电平(dBV) (耳机)	0 dBV
最大输出电平(dBV) (耳机)	3 dBV

机械规格

安装类型	齐平安装; 桌面
尺寸(高x宽x深) (毫米) (屏幕展开时的桌面安装)	222 mm x 310 mm x 179 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸) (屏幕展开时的桌面安装)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米)(屏幕闭合时的桌面安装)	60 毫米 x 310 毫米 x 179 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深)(英寸)(屏幕闭合时的桌面安装)	2.36 英寸 x 12.2 英寸 7.05 英寸
尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米)(屏幕展开时的嵌入式安装)	181 毫米 x 310 毫米 x 179 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深)(英寸)(屏幕展开时的嵌入式安装)	7.13 英寸 x 12.2 英寸 x 7.05 英寸
尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米)(屏幕闭合时的嵌入式安装)	19 毫米 x 310 毫米 x 179 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深)(英寸)(屏幕闭合时的嵌入式安装)	0.75 英寸 x 12.2 英寸 x 7.05 英寸
重量(千克)	2.5 kg
重量(磅)	5.5 lb
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑 RAL 9022珍珠浅灰色

环境规格

工作温度(°C)	0 °C – 35 °C
工作温度(°F)	32 °F – 95 °F
存储温度(°C)	-20 °C – 60 °C

存储温度(°F)	-4 °F – 140 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-MMFF 多媒体激活功能

基于安卓的多媒体设备，配备10英寸触摸屏和内置MEMS话筒。

订单号 DCMN-MMFF | F.01U.425.436

附件

DCNM-CB02 预制系统线缆，2米

2米 (6.6英尺)，用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 预制系统线缆，5米

5米 (16.0英尺)，用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 预制系统线缆，10米

10米 (33.0英尺)，用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 预制系统线缆，25米

25米 (82.0英尺)，用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 系统安装线缆，250米

250米 (820英尺) 电缆，可供您制作自定义长度的系统安装电缆。与DCNM-CBCON和DCNM-CBTK搭配使用。

订单号 DCMN-CB250 | F.01U.416.425

HDP-LW 轻便耳机

这款轻便耳机可呈现优质音效，附带可更换的耳垫。每套10个。

订单号 HDP-LW | F.01U.410.116

HDP-SE 单耳机

轻便的单耳耳机，1.2米 (3.94英尺) 电缆，末端带3.5毫米 (0.14英寸) 直角镀金单声道插头。每套10个。

订单号 HDP-SE | F.01U.401.124

DCNM-MICLC 长柄话筒，心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧长杆话筒。

订单号 DCMN-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC 长柄话筒，宽心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧长杆话筒。

订单号 DCMN-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC 短柄话筒，心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 DCMN-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC 短柄话筒，宽心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 DCMN-MICSWC | F.01U.435.633

服务

EWE-DCNMD-IW DICENTIS多媒体设备12个月延保

保修期延长12个月

订单号 EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>