

DCNM-PS2 電源スイッチングハブ DICENTIS



電源スイッチングハブはオーディオ電源スイッチングハブと合わせて、DICENTIS ネットワークに電源を供給するために使用します。内蔵のイーサネットスイッチはシステムのすべてのデバイスをネットワークに接続します。ループスルー接続のサポートにより、DICENTIS デバイスを別の DICENTIS デバイスに接続することや、ループ終端の DICENTIS デバイスを（オーディオ）電源スイッチングハブに接続してケーブル冗長構成にすることも可能です。電源スイッチングハブはユーザー制御を受け付けず、完全にリモート制御されます。

機能



コントロールおよびインジケータ

- 電源スイッチングハブをオンにする背面の主電源スイッチ。
- 正面 LED：緑（電源オン）、オレンジ（スタンバイ）、点滅（システムの接続なし）。
- 背面 LED：緑（各電源ソケットの電源供給）、赤（電源ソケットごとの過負荷）。
- イーサネット LED：黄色/オレンジ（各ソケット）。
- 独立電源ソケットにより、1 つのソケットがショートした場合にも他のソケットへの影響はありません。
- ホットプラグアンドプレイをサポート。

- ▶ ゼロネットワーク構成
- ▶ イーサネット（IEEE802.3）および OMNEO 標準に完全適合
- ▶ ループスルー接続のサポートとケーブル冗長構成
- ▶ 省電力のためのスタンバイモード

接続部

- 主電源オートレンジ入力。
- 電源なしイーサネットソケット x 1、RJ45 適合。
- 高出力電源（144 W）イーサネットソケット x 3、RJ45 適合。
- 低出力電源（15 W）イーサネットソケット x 1、RJ45 適合。

規制情報

領域	規制への準拠/品質保証	
ヨーロッパ	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937
グローバル	DOC	EN ISO 22259:2021
英国	UKCA	DECL UK DCNM-PS2

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-PS2 DICENTIS 電源スイッチングハブ

技術仕様

電氣的仕様

入力電圧 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
電力周波数	50 Hz; 60 Hz

消費電力 (W)	530 W
システム電源 (VDC)	DC 48 V
合計供給電力	3 × 144W + 15W

機械的仕様

取り付けタイプ	ラックマウント型; テーブルトップ
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (mm) 卓上設置 (脚使用)	92 mm x 440 mm x 400 mm
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (in) 卓上設置 (脚使用)	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (mm): 19 インチラック設置時 (ブラケット使用)	880 mm × 483 mm × 400 mm
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (インチ): 19 インチラック設置時 (ブラケット使用)	3.5 インチ × 19 インチ × 15.7 インチ
ブラケット前部 (mm)	40 mm
ブラケット前部 (インチ)	1.6 インチ
ブラケット背部 (mm)	360 mm
ブラケット背部 (インチ)	14.2 インチ
重量 (kg)	7.40 kg
重量 (ポンド)	16.31 lb
色 (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	0 °C – 45 °C
使用温度範囲 (°F)	32 °F – 113 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 70 °C
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 158 °F
輸送温度 (°C)	-20 °C – 70 °C
輸送温度 (°F)	-4 °F – 158 °F

使用相対湿度 (結露なきこと) (%)

5% – 96%

オーダー情報

DCNM-PS2 電源スイッチングハブ

DICENTIS デバイスに電力を追加供給するスイッチ、イーサネットスイッチ内蔵。

DCNM-LSYS が必要です。

オーダー番号 DCNM-PS2 | F.01U.308.937

サービス

EWE-DCNMPS-IW 12 か月保証延長 DICENTIS 電源スイッチ

12か月保証延長

オーダー番号 EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759



<https://www.keenfinity-group.com>