

DCNM-SERVER2 Systeemserver

DICENTIS



De DICENTIS-systeemserver maakt gebruik van de nieuwste microarchitectuur van Intel en het besturingssysteem Microsoft Windows Telecommunications Server voor hoge prestaties en stabiliteit voor conferentietoepassingen.

Ideaal voor elke omgeving

Door het veelzijdige ontwerp kan de DICENTIS-systeemserver in elke omgeving worden geïnstalleerd, van de vergaderruimte tot in het datacenter.

Ongeëvenaarde kracht

Supersnelle CPU en Solid State-schijf om de prestaties te optimaliseren.

Systeemoverzicht

Kortere installatietijd

Kortere installatietijd op locatie vanwege vooraf geïnstalleerde en geconfigureerde Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 Core), vooraf geïnstalleerde DICENTIS-conferentiesysteemsoftware en vooraf geconfigureerde DHCP-server. De DICENTIS-systeemserver is een werkstationoplossing die het hoogste prestatieniveau levert met een opmerkelijk klein apparaat.

- Intel® Core™ i7 10700-processor (2,9 GHz, max. 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 16 MB cache, 8 cores)
- 16 GB DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 GB)

- ▶ Topprestaties met een opmerkelijk klein en veelzijdig apparaat voor DICENTIS-conferentiesystemen met maximaal 750 apparaten
- ▶ Vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd Windows Server-besturingssysteem, DICENTIS-software en DHCP-server om de installatietijd te verkorten
- ▶ Met 2 Ethernet-poorten om het DICENTIS-netwerk van het kantoor netwerk te scheiden
- ▶ Solid State-schijf om de opstarttijd te beperken en de betrouwbaarheid te vergroten
- ▶ Kan worden gemonteerd onder een bureau, achter een display of in een rek

- 256 GB HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD
- 2x 1 Gbps Ethernet-adapters

Certificaten en normen

RoHS	Voldoet aan de richtlijn 2011/65/EC voor beperkingen van gevaarlijke stoffen (RoHS) van de Europese Unie
WEEE	Ontworpen om te voldoen aan de richtlijn 2002/96/EC voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)
ISO 11469 ISO 1043	In het product gebruikte kunststofdelen met een gewicht van meer dan 25 g zijn gemarkeerd volgens ISO 11469 en ISO 1043.
	Bevat 0% hergebruikte materialen (uitgedrukt in gewichtsprocenten)
	Het product is voor >90% recyclebaar indien het aan het einde van de levensduur op de juiste wijze wordt afgevoerd.

Opmerkingen over installatie/configuratie

i Bericht

De DICENTIS-systeemserver wordt geleverd met Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 Core) en DICENTIS-conferentiesysteemsoftware vooraf geïnstalleerd.

De DICENTIS-systeemserver wordt niet in de handel gebracht voor algemeen gebruik (zoals een personal computer), een server voor algemene doeleinden of een commercieel haalbaar alternatief voor een van deze systemen.

i Bericht

Next Business Day on-site ondersteuning kan alleen worden geleverd als het desbetreffende systeem binnen acht weken na ontvangst is geregistreerd. Anders wordt de service geleverd naar beste vermogen. Informatie over registratiedetails is beschikbaar bij elke levering (registratieformulier) of via de Bosch online productcatalogus. Next Business Day-services kunnen niet overal in elk land worden aangeboden. Voor beperkingen en uitzonderingen raadpleegt u de registratiedetails op het registratieformulier.

i Bericht

DCNM-LSYS dient apart besteld te worden.

i Bericht

Montageaccessoires voor de DICENTIS-systeemserver kunnen worden aangeschaft bij HP.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	HP IDS Z2 Mini G5 Workstation - Intel® Core™ i7 10700-processor (2,9 GHz, max. 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 16 MB cache, 8 cores) 16 GB DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 GB) 256 GB HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD - HP Flex 1 GbE één poort NIC - Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 Core) - DICENTIS-conferentiesysteemsoftware
1	Voedingseenheid 180 W, 89% efficiëntie, groot bereik, slimme PFC-voeding

Aantal	Component
1	HP 3-year Next Business Day on-site hardware ondersteuning
1	Beknopte installatiekaart

Technische specificaties

DICENTIS-conferentiesysteem: • DCNM-LSYS-licentie

Elektrisch

Voedingseenheid	180 w Smart PFC dunne, rechte AC-adapter
Voedingsspanning	100-240 VAC, 50-60 Hz
Nominale ingangsstroom	2,5 A bij 90 VAC (180 watt Smart PFC dunne, rechte AC-adapter)
ENERGY STAR certified	Ja
FEMP standby power compliant	Ja, met Wake-on-LAN uitgeschakeld: < 2 W in S5 - Voeding uit
Piekspanningstolerante voeding met vol vermogen (is bestand tegen piekspanning tot 2000 V)	Ja

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	58 mm x 216 mm x 216 mm (2,28 inch x 8,5 inch x 8,5 inch)
Gewicht	3,03 Kg

Omgevingseisen

*Boven een hoogte van 1524 m wordt de maximale bedrijfstemperatuur verlaagd met 1 °C voor elke 305 m dat de hoogte toeneemt.

De algemene technische specificaties voor het werkstation zijn beschikbaar in de beknopte specificaties voor het Z2 Mini G5 Workstation (DA - 16683 wereldwijd - versie 2 - 9 september 2020).

Hewlett Packard en het HP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett Packard. Alle rechten voorbehouden. Naar alle gegevens en afmetingen wordt verwezen vanuit de beknopte specificaties van Hewlett Packard. Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel; Xeon, Core en vPro zijn handelsmerken van Intel. Alle rechten voorbehouden.

Energy Star is een gedeponeerd handelsmerk van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. Alle rechten voorbehouden.

Bestelinformatie

DCNM-SERVER2 Systeemserver

Hoogwaardig beheerwerkstation voor DICENTIS-conferentiesystemen.

DCNM-LSYS is vereist.

Bestelnummer **DCNM-SERVER2 | F.01U.393.572**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com