

DCNM-SERVER2 Serwer systemowy DICENTIS



Serwer systemu DICENTIS wykorzystuje najnowszą mikro-architekturę firmy Intel i system operacyjny Microsoft Windows Telecommunications Server, aby zapewnić wysoką wydajność i stabilność dla aplikacji konferencyjnych.

Doskonale nadaje się do dowolnego środowiska

Dzięki uniwersalnej konstrukcji serwer DICENTIS może być instalowany w dowolnym środowisku, czy to sali konferencyjnej, czy centrum danych.

Nieźrównana wydajność

Super szybki procesor i dysk SSD zapewniają optymalną wydajność.

Ogólne informacje o systemie

Zmniejszony czas instalacji

Zmniejszony czas instalacji na miejscu dzięki preinstalowanemu i skonfigurowanemu systemowi Windows Server 2019 for Embedded Systems – Telecommunications (16 rdzeni), preinstalowane oprogramowanie systemu konferencyjnego DICENTIS i wstępnie skonfigurowany serwer DHCP. Serwer systemu DICENTIS to rozwiązanie oparte na stacji roboczej, które zapewnia najwyższą wydajność przy użyciu niewielkiego urządzenia.

- Procesor Intel® Core™ i7 10700 (2,9 GHz, maksymalnie 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna 16 MB, 8 rdzeni)
- 16 GB DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 GB)
- 256 GB HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD

- ▶ Niezwykle małe i uniwersalne urządzenie dla systemów konferencyjnych DICENTIS, o nowym poziomie wydajności, może obsługiwać do 750 urządzeń
- ▶ Preinstalowana i skonfigurowana wersja systemu Windows Server, oprogramowanie DICENTIS i serwera DHCP skraca czas instalacji
- ▶ 2 porty Ethernet oddzielają sieć DICENTIS od sieci biurowej
- ▶ Dysk SSD skraca czas rozruchu i zwiększa niezawodność
- ▶ Może być zamontowany pod biurkiem za monitorem lub w szafie typu rack

- 2x adapter Ethernet 1 Gb/s

Certyfikaty i homologacje

Dyrektywa RoHS	Produkt spełnia wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/WE
Dyrektywa WEEE	Produkt spełnia wymagania Dyrektywy WEEE 2002/96/WE
ISO 11469 ISO 1043	Elementy plastikowe produktu o masie powyżej 25 g zostały oznaczone zgodnie z normą ISO 11469 i ISO 1043
	Produkt zawiera 0% materiałów pochodzących z recyklingu (wagowo)
	Po zakończeniu użytkowania produkt w ponad 90% nadaje się do ponownego przetworzenia

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji**i Uwaga**

Serwer DICIENTIS jest dostarczany wraz z systemem Windows Server® 2019 for Embedded Systems – Telecommunications (16 rdzeni) i preinstalowane oprogramowanie systemu konferencyjnego DICIENTIS

Serwer systemu DICIENTIS nie jest sprzedawany jako urządzenie komputerowe ogólnego przeznaczenia (jak np. komputer osobisty) lub serwer ogólnego przeznaczenia, albo zastępczy, który może być przeznaczony do jednego z tych systemów.

i Uwaga

Serwis on-site w następnym dniu roboczym może być świadczony tylko wtedy, gdy dany system został zarejestrowany w ciągu ośmiu tygodni od jego otrzymania. W przeciwnym razie serwis będzie dostarczany w miarę najlepszych możliwości. Informacje o szczegółach rejestracji są dostępne w każdej wysyłce (formularz rejestracyjny) lub można je pobrać z katalogu produktów Bosch online. Usługi w następnym dniu roboczym mogą nie być dostępne w niektórych krajach. Informacje na temat ograniczeń i wyjątków można znaleźć w formularzu rejestracji.

i Uwaga

Licencje DCNM-LSYS należy zamówić osobno.

i Uwaga

Akcesoria montażowe do serwera systemu DICIENTIS można kupić w firmie HP.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Stacja robocza HP IDS Z2 Mini G5 - Procesor Intel® Core™ i7 10700 (2,9 GHz, maksymalnie 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna 16 MB, 8 rdzeni) 16 GB DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 GB) 256 GB HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD - HP Flex 1GbE NIC (1 port) - Windows Server® 2019 for Embedded Systems – telekomunikacja (16 rdzeni) - Oprogramowanie systemu konferencyjnego DICIENTIS
1	Zasilacz (Power supply)

Liczba	Składnik
	180 W, efektywność 89%, szeroki zakres napięcia, inteligentny zasilacz PFC
1	3-letnia obsługa sprzętu on-site w następnym dniu roboczym od HP
1	Skrócona instrukcja instalacji

Parametry techniczne

System konferencyjny DICIENTIS:	Licencja DCNM-LSYS
---------------------------------	--

Parametry elektryczne

Zasilacz (Power supply)	Inteligentny zasilacz PFC 180 W AC, wąski i prosty
Napięcie zasilania	100–240 VAC, 50–60 Hz
Znamionowy pobór prądu	2,5 A przy 90 VAC (inteligentny zasilacz PFC 180 W AC, wersja Slim)
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Zgodność z trybem pracy w stanie oczekiwania FEMP	Tak, z wyłączonym trybem Wake-on-LAN: < 2 W – S5-wył.
Odporne na przepięcia zasilania w całym zakresie (odporne na przepięcia do 2000 V)	Tak

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	58 mm x 216 mm x 216 mm
Waga	3,03 kg

Warunki otoczenia

★ Maksymalna temperatura pracy jest mniejsza o 1°C na każde 305 m powyżej poziomu 1524 m n.p.m.

Ogólne dane techniczne stacji roboczej są podane w urządzeniu Z2 Mini G5 Workstation QuickSpecs (DA – 16683 Worldwide – wersja 2 – 9 września 2020).

Hewlett Packard i logo HP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hewlett Packard, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie dane i wymiary są podane na podstawie Hewlett Packard QuickSpecs i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel; Xeon, Core i vPro są znakami towarowymi firmy Intel, wszelkie prawa zastrzeżone.

Energy Star jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji ochrony środowiska, wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje do zamówień

DCNM-SERVER2 Serwer systemowy

Wysokowydajna stacja robocza do zarządzania dla systemów konferencyjnych DICENTIS.

Wymagane DCNM-LSYS.

Numer zamówienia **DCNM-SERVER2 | F.01U.393.572**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com