

DCNM-WCH05 Ladegerät für 5x Akkus DICENTIS



Dieses Ladegerät kann gleichzeitig bis zu 5 Akkus (DCNM-WLIION) aufladen. Der Ladezustand jedes Akku wird von einzelnen Ladekapazitäts-LEDs angezeigt. Die Akkus können im Ladegerät gelassen werden, wenn sie vollständig geladen sind. Dies hat keinen Einfluss auf den Ladezustand und die Lebensdauer der Akkus. Das Ladegerät ist für die Wandmontage vorgesehen.

An die Durchschleifbuchse kann nur eine begrenzte Anzahl an Ladegeräten geschaltet werden, sodass sie von demselben Netzanschluss versorgt werden.

- Maximal 2 Ladegeräte können in Reihe geschaltet werden für Regionen mit 100 - 127 50, 60 - 10A. Hertz.
- Maximal 5 Ladegeräte können bei 10 A in Reihe geschaltet werden für Regionen mit 220-240 VAC, 50-60 Hz.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen

- Fünf Individuelle Akku Anzeigen der LED-Ladekapazitäten.
- LED-Anzeige für Hauptstromversorgung ein/aus.

Verbindungen

- Buchse für Netzstromversorgung.
- Netzstromversorgungsbuchse / Durchschleifung
- Akku-Ladesteckeranschluss.

Planungshinweise

Dieses professionelle Produkt sollte nur von geschulten Fachleuten installiert, verwendet und gewartet werden.

- ▶ Gleichzeitiges Laden von maximal 5 Akkus
- ▶ Individuelle Anzeige der Ladekapazität für Akku
- ▶ Vollständige Aufladung in weniger als 3 Stunden
- ▶ Stromversorgung mit automatischer Bereichswahl, 100-240 VAC
- ▶ Netzspannungsanschlüsse/ Durchschleifverbindung

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-WCH05 Ladegerät für 5 Akkus
1	EU-Netzkabel
1	US-Netzkabel

Technische Daten

Elektrisch

Eingangsspannung (VAC)	100 VAC - 240 VAC
Betriebsfrequenz	50 Hz; 60 Hz
Stromverbrauch (W)	300 W

Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Gewicht (g) (ohne Akkus)	1,800 g
Gewicht (lb) (ohne Akkus)	3.97 lb
Farbe (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	5 °C - 45 °C
-------------------------	--------------

Betriebstemperatur (°F)	41 °F – 113 °F
Lagertemperatur (°C)	-20 °C – 70 °C
Lagertemperatur (°F)	-4 °F – 158 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 95%

Bestellinformationen

DCNM-WCH05 Ladegerät für 5x Akkus

Akkuladegerät zum Laden von bis zu 5 Akkus
(DCNM-WLIION). Farbe Verkehrsschwarz: RAL 9017.
Bestellnummer **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Dienstleistungen

EWE-DCNCHR-IW 12 Mon Garantieverl DICENTIS

Charg. 5Bat

12-mon. Garantieverlängerung

Bestellnummer **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>