DCNM-WCH05 バッテリパック（5 個）用充電器
DICENTIS

- ▶ 最大 5 個のバッテリパックを同時充電可能
- ▶ 各 バッテリパック ごとの充電容量インジケータ
- ▶ 完全放電状態から 3 時間未満でフル充電可能
- ▶ 自動電源レンジ調節（AC 100 ~ 240 V）
- ▶ ループスルー電源供給用コネクタ

この 充電器 は、最大 5 個のバッテリパック（DCNM-WLIION）を同時に充電できます。各 バッテリパック の充電状態は、個別の充電容量 LED インジケータに示されます。バッテリパックは、フル充電後も 充電器に置いたままにできます。そうしても、バッテリパックの充電レベルや寿命に影響はありません。充電器 は壁面取付用に設計されています。
ループスルー電源ソケットを使用すると、次のように、充電器を最大数まで直列接続し、同じ電源コンセントから電力を得ることができます。

- AC 100 ~ 127 V、50/60 Hz の地域の場合は、10 A で最大 2 個の充電器を直列接続可能です。
- AC 220 ~ 240 V、50/60 Hz の地域の場合は、10 A で最大 5 個の充電器を直列接続可能です。

機能

コントロールおよびインジケータ

- バッテリパックごとの充電容量 LED インジケータを 5 個装備
- 電源オン/オフの LED インジケータ。

相互接続

- 電源コンセントのソケット。
- ループスルー電源供給用ソケット。
- バッテリパック充電コネクタ。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-WCH05 充電器（5 個のバッテリパックに対応）
1	欧州仕様電源コード
1	米国仕様電源コード

技術仕様

電気的仕様

入力電圧 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
電力周波数	50 Hz; 60 Hz
消費電力 (W)	300 W

機械的仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
重量 (g) （バッテリなし）	1,800 g
重量 (ポンド) （バッテリなし）	3.97 lb
色 (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 70 °C
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 158 °F
使用相対湿度（結露なきこと）(%)	5% – 95%

オーダー情報

DCNM-WCH05 バッテリパック（5 個）用充電器
最大 5 個のバッテリパックを充電可能な充電器（DCNM-WLIION）。色: トラフィックブラック（RAL 9017）。
オーダー番号 **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809 F.01U.400.589 F.01U.429.667**

サービス

EWE-DCNCHR-IW 12 か月保証延長 DICENTIS 充電器（バッテリ 5 個）
12カ月保証延長
オーダー番号 **EWE-DCNCHR-IW**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025