

DCNM-WCH05 Lader voor 5 accupacks

DICENTIS



Deze Lader kan maximaal 5 accupacks gelijktijdig opladen (DCNM-WLIION). De oplaadstatus van elk Accupack wordt aangegeven met afzonderlijke LED-indicatoren. De accupacks kunnen in de Lader blijven wanneer ze volledig zijn opgeladen. Dit is niet van invloed op het laadniveau en de levensduur van de accupacks. De Lader is bedoeld voor montage aan de wand.

Met de netvoedingsaansluitingen voor doorlusverbinding kan een bepaald aantal laders in serie worden aangesloten, zodat ze gebruik kunnen maken van dezelfde netvoedingsaansluiting:

- Er kunnen maximaal 2 acculaders in serie worden aangesloten voor het bereik 100-127 Vac, 50-60 Hertz bij 10 A.
- Er kunnen maximaal 5 acculaders in serie worden aangesloten voor het bereik 220-240 Vac, 50-60 Hertz bij 10 A.

Functies

Bedieningselementen en indicatoren

- Vijf afzonderlijke LED-indicatoren voor de oplaadstatus van elk Accupack.
- LED-indicator voor Voeding aan/uit.

Verbindingen

- Aansluiting voor netvoeding.
- Doorlusaansluiting voor netvoeding.
- Oplaadconnector accupack.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

- ▶ Gelijktijdig opladen van maximaal 5 accupacks
- ▶ Afzonderlijke LED-indicatoren voor oplaadstatus van elk Accupack
- ▶ Laadt een lege accu in minder dan 3 uur op
- ▶ Netvoeding met automatisch bereik, 100–240 Vac
- ▶ Doorlusaansluitingen voor netvoeding

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-WCH05 Lader voor 5 accupacks
1	Netsnoer voor de EU
1	Netsnoer voor de VS

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Voedingsfrequentie	50 Hz; 60 Hz
Energieverbruik (W)	300 W

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Gewicht (g) (zonder accu's)	1,800 g
Gewicht (lb) (zonder accu's)	3.97 lb
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
--------------------------	--------------

Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-20 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-4 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 95%

Bestelinformatie

DCNM-WCH05 Lader voor 5 accupacks

Acculader voor het opladen van maximaal 5 accupacks (DCNM-WLIION). Kleur: verkeerszwart, RAL 9017.

Bestelnummer **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Services

EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>