

DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 akumulatorów DICENTIS



Ładowarka umożliwia jednoczesne ładowanie nawet 5 zestawów akumulatorów (DCNM-WLIION). Stan ładowania poszczególnych Pakiet akumulatora jest sygnalizowany przez indywidualny wskaźnik LED poziomu ładowania. W pełni naładowane zestawy akumulatorów można pozostawić w ładowarkę. Nie ma to wpływu na poziom ich naładowania ani nie skraca żywotności. Ładowarka jest przeznaczona do montażu ściennego.

Przelotowe gniazdo zasilania sieciowego umożliwia szeregowo dołączenie maksymalnej liczby urządzeń do tego samego gniazda sieciowego:

- w krajach z siecią energetyczną 100–127 V AC, 50–60 Hz maksymalna liczba dołączonych szeregowo ładowarek wynosi 2 przy natężeniu 10 A.
- w krajach z siecią energetyczną 220–240 V AC, 50–60 Hz maksymalna liczba dołączonych szeregowo ładowarek wynosi 5 przy natężeniu 10 A.

Funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Indywidualny wskaźnik LED poziomu naładowania Pakiet akumulatora.
- Wskaźnik LED zasilania sieciowego (wł./ wył.)

Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo zasilania sieciowego.
- Sieciowe gniazdo przelotowe.
- Złącze do ładowania akumulatorów.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

- ▶ Jednoczesne ładowanie maks. 5 zestawów akumulatorów
- ▶ Indywidualny wskaźnik LED poziomu naładowania Pakiet akumulatora
- ▶ Czas ładowania od stanu pełnego rozładowania: mniej niż 3 godziny
- ▶ Zasilacz z automatycznym wyborem napięcia zasilania, 100–240 V AC
- ▶ Przelotowe złącza zasilania sieciowego

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 zestawów akumulatorów
1	Kabel zasilania UE
1	Kabel zasilania amerykański

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Częstotliwość prądu zasilania	50 Hz; 60 Hz
Pobór mocy (W)	300 W

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Masa (g) (bez akumulatorów)	1,800 g
Masa (lb) (bez akumulatorów)	3.97 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
------------------------	--------------

Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 95%

Informacje do zamówień

DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 akumulatorów

Ładowarka do ładowania maks. 5 zestawów akumulatorów (DCNM-WLIION). Kolor: czarny Traffic Black (RAL 9017).

Numer zamówienia **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Usługi

EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy
Numer zamówienia **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>