

DCNM-WD 無線會議裝置 DICENTIS



DICENTIS 無線會議系統的無線裝置 (DCNM-WD) 可讓與會者發言、登記請求發言及聆聽發言者在會議期間的言論。此裝置可以透過無線接入點 (DCNM-WAP) 的網頁瀏覽器介面輕鬆設置為單一用途、雙方共用或會議主席無線裝置。

功能

一般

- 無線裝置連接到 DCNM-WAP。
- 可以透過網頁瀏覽器介面設置單一用途、雙方共用或會議主席。
- 音訊靜音按鈕。
- 在 (免授權) 頻段內運作：
 - 2.4 GHz。
 - 5 GHz (UNII-1、UNII-2、UNII-2 擴充和 UNII-3)。
- 使用軟體模組所提供的雙方共用功能。

卓越的語音清晰度

- 保證隨時都能提供最高的語音清晰度。
- 無線裝置連接到 DCNM-WAP。
- 它們具有非常高的訊噪比及智慧型頻率選擇，所以可提供清晰無比的音效。
- 您可以同時啟用揚聲器和麥克風，以實現如同面對面般的會議體驗。為了防止聲反饋，我們內建了反饋抑制器。

零干擾

- 根據標準 WiFi。
- 順暢的自動頻道切換。
- WiFi 涵蓋區域範圍測試。
- 封包遺失補償。

安全性

- DICENTIS 無線會議系統和無線裝置擁有使用 WPA2 的安全連線能力，可防止竊聽及未經授權的存取。
- 加密可確保系統內的資訊維持機密狀態。

- ▶ 可拆卸式電池組，易於更換及充電
- ▶ 可使用網頁瀏覽器介面設置為與會者、雙方共用或會議主席無線裝置
- ▶ 您可以透過軟體模組擴充功能，而不需要修改硬體

麥克風

- 隨附的插座可連接隨插即用麥克風 (DCNM-HDMIC、DCNM-MICS 或 DCNM-MICL)。

耳機和揚聲器

- 無線裝置提供兩個耳機連接與控制 (在左側和右側)，所以即使是在背景噪音過大的環境中還是可以清楚聽到發言。

電池維護

- 可充電式電池組 (DCNM-WLIION)。
- 鋰離子電池組可在短短幾秒鐘內卸除及更換，為充電排程提供最大的彈性。
- 透過網頁瀏覽器介面控制進行智慧型電池管理 (電池狀態與使用時間)。

控制項和指示燈

- 在頂端：
 - 麥克風具有紅色或綠色指示燈號：
 - **紅色**表示麥克風使用中。
 - **綠色**表示接受請求發言。
 - 裝置上的 LED 指示燈號會顯示：
 - 麥克風開啟狀態 – **紅色**。
 - 可以發言 – **白色**。
 - 優先 – **白色** (僅限主席)。
 - 請求發言 – **綠色**。
- 在左側和右側
 - 耳機旋轉音量控制。
- 在後側：
 - 無線接入點黃色超出範圍 LED 指示燈號。
 - 紅色電量不足 LED 指示燈號。
- 底側下方：

- 凹槽式 (所謂的「取消初始化」) 開關, 可中斷連接無線裝置與無線接入點 (DCNM-WAP)。

互連

- 隨插即用麥克風的插座。
- 兩個 3.5 公釐 (0.14 吋) 耳機插座立體聲插頭類型。

安裝/設置注意事項

這是一款專業產品, 只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

內附零件

數量	元件
1	DCNM-WD 無線裝置

技術規格

電氣

輸入電壓 (VDC)	7.50 VDC
功率消耗 (W)	4.50 W
操作時間 (h)	> 24 h (20% 說話, 80% 聆聽)
頻率響應 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
總諧波失真 + 噪音 (%)	0.10%
最小動態範圍 (dB)	90 dB
訊噪比 (高於指定值) (dB)	90 dB
耳機負載阻抗 (歐姆)	32 歐姆 - 1000 歐姆
最大輸出功率 (I)	15 mW

無線電

Wi-Fi 標準	IEEE 802.11n
頻帶	2.4 GHz 和 5 GHz (免費 ISM 授權)

音訊輸入

額定聲響輸入等級 (dB SPL)	80 dB SPL
最大聲響輸入等級 (dB SPL)	110 dB SPL

音訊輸出

額定聲響輸出等級 (dB SPL)	72 dB SPL
最大聲響輸出等級 (dB SPL)	80 dB SPL
額定輸出等級 (dBV)	0 dBV
最大輸出等級 (dBV)	3 dBV

機械

安裝類型	桌上型
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	72 mm x 259 mm x 139 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
重量 (g) (不含電池組)	590 g
重量 (lb) (不含電池組)	1.30 lb
重量 (公克) (含電池組)	1051 g
重量 (磅) (含電池組)	2.32 磅
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑

環境

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
儲存溫度 (°C)	-20 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-4 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 95%

訂購資訊

DCNM-WD 無線會議裝置

DICENTIS 無線裝置。隨插即用麥克風和電池組需單獨訂購。
 訂單號碼 **DCNM-WD | F.01U.298.719 F.01U.374.037 F.01U.400.631 F.01U.429.668**

配件

DCNM-HDMIC 高指向性麥克風

DICENTIS 高指向性麥克風, 適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。
 訂單號碼 **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132 F.01U.374.038**

DCNM-MICS 短柄麥克風

DICENTIS 短柄麥克風, 適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。
 訂單號碼 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL 長柄麥克風

DICENTIS 長柄麥克風, 適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。
 訂單號碼 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-WLIION DCNM-WD 用電池組

電池組 適用於無線裝置 (DCNM-WD 和 DCNM-WDE), 鋰離子, 7.20 - 7.50 VDC, 12,800 mAh, 深灰色。
 訂單號碼 **DCNM-WLIION | F.01U.298.790 F.01U.410.599**

DCNM-WCH05 5 套電池組用充電器

最多可為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電的充電器。顏色為交通黑: RAL 9017。
 訂單號碼 **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809 F.01U.400.589 F.01U.429.667**

DCNM-WTCD 10 部 DCNM-WD 用運輸箱無線系統

可存放並運輸 10 個 DICENTIS 無線會議裝置、10 支高指向性麥克風、10 支短柄或長柄麥克風、WAP、PSU 以及 2 個充電器的運輸箱。

訂單號碼 **DCNM-WTCD | F.01U.336.014**

軟體選項**DCNM-LSDU 單部裝置 2 席位授權**

DICENTIS 軟體授權，用來在 DICENTIS 會議裝置、包含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置、包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置及 DICENTIS 無線裝置中啟用席位雙方共用。

訂單號碼 **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

服務**EWE-DCNWD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Wireless Dev**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNWD-IW**



<https://www.boschsecurity.com>