



DCN-FMIC Pannello di connessione microfono ad incasso



- Design elegante e moderno (premiato con l'IF Award)
- Controllo del livello di uscita del selettore di canale

Il pannello di connessione del microfono consente di collegare i microfoni collegabili DCN-MIC ad uno degli ingressi audio dell'interfaccia doppio delegato (DCN-DDI).

Il pannello di connessione del microfono è dotato anche di un'uscita che controlla il livello di uscita del selettore di canale. Ciò significa che quando il microfono è attivo, il livello di uscita del selettore di canale viene ridotto per evitare feedback acustici.

Funzioni di base

Interconnessioni

- Cavo di 2 m (78,7") terminato con presa DIN 262° a otto poli
- Connettore per il controllo della riduzione del livello di uscita del selettore di canale (presa AMP173977-2)

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure tramite i blocchetti DCN-FCOUP e le parti terminali ("mezzelune") DCN-FEC su qualsiasi superficie.
Dimensioni (A x L x P)	40 mm x 50 mm x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97")
Peso	10 g
Colore	Argento (RAL 9022)

Informazioni per l'ordinazione

DCN-FMIC Pannello di connessione microfono ad incasso

montaggio ad incasso, argento, microfono da ordinare separatamente

DCN-FMIC

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by