



DCN-FVU Unità di votazione ad incasso



- **Design elegante e moderno (premiato con l'IF Award)**
- **Consente la votazione parlamentare, quelle con numeri e quelle con scala di valutazione**
- **Montaggio semplice**
- **Connessione loop-through diretta alla rete DCN**
- **Soluzione economica per le postazioni che richiedono solo unità di votazione.**

L'unità consente la registrazione della presenza e sei tipi di operazioni di voto: parlamentare, risposta dei partecipanti, scelta multipla, sondaggio di opinione, gradimento e a favore/contro.

Gli indicatori LED gialli di conferma vengono utilizzati per invitare l'utente ad indicare la presenza ed a votare, oltre che a confermare la registrazione del voto.

L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il sistema sta funzionando normalmente. Il LED blu lampeggia quando l'unità rileva un errore di comunicazione.

L'uso delle parti terminali per fissare l'unità di votazione è molto elegante e si adatta sia ad ambienti moderni sia ad ambienti tradizionali.

Il collegamento diretto al cavo di rete DCN è una soluzione economica per le postazioni che richiedono solo unità di votazione.

- Sì (+), no (-) e astenuto (x) (utilizzato per la registrazione delle presenze e le votazioni parlamentari e di tipo "a favore/contro")
- Numeri: da 1 a 5 (utilizzati per scelta multipla, sondaggi di opinione e scale di valutazione)
- Scala di valutazione: -, -, 0, +, ++ (utilizzati per il gradimento)
- Un indicatore di unità attiva. Il LED costantemente illuminato in blu indica che il sistema sta funzionando normalmente. Il LED blu lampeggia quando l'unità rileva un errore di comunicazione.

Retro

- Un pulsante "de-init/init"

Interconnessioni

- Cavo DCN a 1 m (39,4") con connettore maschio circolare a sei poli
- Cavo DCN di 1 m (39,4") con connettore femmina circolare a sei poli per la connessione loop-through alla rete DCN

Nota Un cavo di uscita non utilizzato deve disporre di una spina di terminazione LBB 4118/00.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

Frontale

- Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma gialli che richiedono all'utente di indicare la presenza, di votare e di confermare la registrazione della votazione. Di seguito è descritto il funzionamento di pulsanti ed indicatori:

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure tramite i blocchetti DCN-FCOUP e le parti terminali ("mezzelune") DCN-FEC su qualsiasi superficie.
Dimensioni (A x L x P)	40 x 100 x 82 mm (1,57 x 3,94 x 3,23")
Peso	250 g
Colore	Argento (RAL 9022)

Informazioni per l'ordinazione

DCN-FVU Unità di votazione ad incasso	DCN-FVU
Connessione loop-through diretta alla rete DCN, montaggio ad incasso, argento	

Accessori hardware

LBB 4118/00 Spina di terminazione DCN	LBB4118/00
--	-------------------