

# LBB 4432/00 콜 스테이션 키패드

www.boschsecurity.com



# BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 8 개의 선택 버튼
- ▶ 기본 방송 스테이션으로 연결되는 직렬 데이터 및 전원 인터페이스
- ▶ 최대 16 개의 키패드를 하나의 기본 방송 스테이션에 연결 가능
- ▶ 각각의 버튼에 활성 표시등 포함
- ▶ 세련되고 현대적인 디자인

방송 스테이션 키패드는 기본 방송 스테이션과 함께 사용되며 수동으로 또는 사전 녹음 메시지를 이용해 지정된 구역으로 방송을 내보내고 구역을 선택하고 사전 정의된 작업을 실행할 수 있습니다. 방송 스테이션 키패드에는 프로그래밍이 가능한 8 개의 버튼이 있으며, 각 버튼에는 상태 표시용 2 컬러 LED 가 포함되어 있습니다.

## 기능

방송 스테이션 키패드의 버튼은 다음과 같은 작업을 위해 프로그래밍될 수 있습니다.

- 기능 제어: 선택 재호출, 방송 실행, 선택 취소, BGM 끄기, BGM 볼륨 제어, 오류 인식 등
- 소스 선택: BGM 채널, 사전 녹음 메시지, 주의 및 경보음
- 대상 구역 선택: 구역 및 구역 그룹

모든 버튼은 순간식 또는 토글식 등 각기 다른 모드로 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 각 버튼의 옆에는 상태 표시용 2 컬러 LED 가 하나씩 있습니다. 각 LED 옆에는 분리 가능한 투명 탭이 하나씩 있어 해당 버튼에 지정된 기능 또는 구역이 표시된 라벨을 삽입할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 안전 커버는 버튼을 실수로 작동시키는 일이 없도록 해 줍니다.

이 키패드는 연결된 방송 스테이션으로부터 전원을 공급받습니다.

## 제어기 및 표시등

- 기능 버튼 8 개
- 2 컬러 LED 8 개

## 상호 연결

- 직렬 데이터 및 전원 연결 장치 2 개

## 인증 및 승인

안전	IEC 60065/EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 준수
전자기 방출	EN 55103-1/FCC-47 Part 15B 준수
비상	EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 준수
해양	IEC 60945 준수

지역	인증서	
유럽	CPR	EU_CPR
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP

지역	인증서
	GL
폴란드	CNBOP

제공된 부품

수량	구성품
1 개	LBB 4432/00 방충 스테이션 키패드
1 개	플랫 케이블
1 개	커플링 브래킷
1 개	문자 라벨 세트

기술 사양

전기적 특성

전력 소비	1.5W(DC)
-------	----------

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	70 x 95 x 200mm(2.8 x 3.7 x 7.9in)
무게	3kg(0.7lb)
장착	콜 스테이션 또는 기타 키패드에 브래킷을 연결
색상	차콜색

환경적 특성

작동 온도	-5°C - +45°C(+23°F - +113°F)
보관 온도	-20°C - +70°C(-4°F - +158°F)
습도	15% - 90%
대기 압력	600 - 1100hPa

주문 정보

**LBB 4432/00** 콜 스테이션 키패드  
 프로그래밍이 가능한 8 개의 버튼과 상태 표시등이 있는 콜 스테이션, 콜 스테이션에 최대 16 개의 키패드 연결 가능  
 주문 번호 **LBB4432/00**

액세서리

**LBB 4436/00** 버튼 커버 세트(10 개)  
 LBB4432/00 키패드 버튼에서 실수로 키를 누르는 것을 방지하기 위한 키 커버(10 개 1 세트)  
 주문 번호 **LBB4436/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)  
 한국로버트보쉬기전주식회사  
 기흥구 보경동 298 번지  
 경기도 용인시 우)446-913  
 전화: 82 31 270 4765  
 팩스: 82 31 270 4601  
 kyoungnam.kim@kr.bosch.com  
 www.boschsecurity.co.kr