



DCN-FVU Unidade de votação de embutir



- ▶ Design elegante e moderno (Prémio de design IF)
- ▶ Permite votações parlamentares, algarismos e uma escala de classificação
- ▶ Montagem fácil
- ▶ Ligação directa "loop-through" com a rede DCN
- ▶ Solução económica para posições que apenas necessitem de um sistema de votação.

A unidade permite fazer o registo de presenças e seis tipos de votação: parlamentar, resposta da audiência, escolha múltipla, consulta de opinião, classificação e a favor/contra.

Os indicadores de confirmação com LEDs amarelos servem para solicitar aos utilizadores que registem a sua presença, votem e confirmem o seu voto.

O indicador LED azul significa que o sistema está a funcionar normalmente. O LED azul fica intermitente quando a unidade detecta uma falha na comunicação.

A combinação da unidade de votação com as capas terminais constitui uma unidade elegante que se harmoniza com salas de reuniões com uma decoração moderna ou sóbria.

A ligação directa ao cabo de rede DCN constitui uma solução económica para as posições que apenas necessitem de um sistema de votação.

- Sim (+), Não (-) e Abstenção (x) (utilizada para registo de presenças, votação parlamentar e votação a favor/contra)
- Algarismos de 1 a 5 (utilizados para escolha múltipla, consulta de opinião e classificação)
- Escala de classificação: - -, -, 0, +, ++ (utilizada para resposta da audiência)
- Um indicador de unidade activa. Um indicador LED azul com luz fixa significa que o sistema está a funcionar normalmente. O LED azul fica intermitente quando a unidade detecta uma falha na comunicação.

Retaguarda

- Um botão "De-init"/"Init"

Interligações

- Cabo DCN com 1 m (39,4 pol.) terminado por um conector circular blindado macho com seis pólos
- Cabo DCN com 1 m (39,4 pol.) terminado por um conector circular blindado fêmea com seis pólos para estabelecer uma ligação "loop-through" com a rede DCN

Nota Um cabo de saída não utilizado tem de possuir na sua extremidade uma ficha de terminação LBB 4118/00.

Funções

Controlos e indicadores

Frente

- Cinco botões de votação com indicadores de confirmação com LEDs amarelos que servem para solicitar aos utilizadores que registem a sua presença, votem e confirmem o seu voto. Os botões e os indicadores funcionam da seguinte forma:

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Montagem	Encaixe justo num painel metálico com 2 mm de espessura ou, em qualquer superfície, utilizando acessórios de instalação DCN-FCOUP e capas terminais DCN-FEC
Dimensões (A x L x P)	40x100x82 mm (1,57x3,94x3,23 pol.)
Peso	250 g (0,55 lb)
Cor	Prateado (RAL 9022)

Como encomendar

DCN-FVU Unidade de votação de embutir	DCN-FVU
Ligação directa "loop-through" com a rede DCN, montagem embutida, cor prateada	

Acessórios de hardware

LBB 4118/00 Ficha de terminação DCN	LBB4118/00
--	-------------------

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by