


**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

# DCN-FVU Flush Voting Unit



- ▶ การออกแบบที่สวยงามทันสมัย (รางวัล IF)
- ▶ ช่วยให้มีการลงคะแนนแบบรัฐสภา, ตัวเลข และมาตราส่วนประมาณค่า
- ▶ ติดตั้งได้ง่าย
- ▶ การเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงโดยตรงไปยังเครือข่าย DCN
- ▶ ระบบที่ประหยัดคําค่าสำหรับตำแหน่งบริเวณต่างๆ ที่ต้องการเพียงระบบการลงคะแนนเสียง

เครื่องนี้ช่วยให้มีการลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมและมีการลงคะแนนเสียง 6 ชนิด: แบบรัฐสภา, การตอบสนองจากผู้รับฟังการประชุม, หลายตัวเลือก, การหยั่งเสียงความคิดเห็น, การจัดอันดับ และสนับสนุน/ต่อต้าน

ไฟสัญญาณยืนยันเป็น LED สีเหลืองเตือนให้ผู้ใช้แสดงตัวว่ามาเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงและยืนยันการลงทะเบียนสิ่งที่ลงคะแนนเสียงให้

ไฟสัญญาณเครื่องเปิดทำงานเป็น LED สีน้ำเงินแสดงว่าระบบทำงานเป็นปกติ ไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบเมื่อเครื่องตรวจพบความบกพร่องในการสื่อสาร

การใช้ชุดการลงคะแนนเสียงร่วมกับตัวครอบปิดปลายกลายเป็นการออกแบบสวยหรูที่เหมาะสมกับห้องประชุมทั้งแบบทันสมัยและแบบดั้งเดิม การเชื่อมต่อโดยตรงกับสายเคเบิลเครือข่าย DCN ก่อให้เกิดระบบที่ประหยัดคําค่าสำหรับตำแหน่งบริเวณต่างๆ ที่ต้องการเพียงระบบการลงคะแนนเสียง

- ตัวเลข 1 ถึง 5 (ใช้สำหรับแบบหลายตัวเลือก, การหยั่งเสียงความคิดเห็น และการจัดอันดับ)
- มาตราส่วนประมาณค่า: --, -, 0, +, ++ (ใช้สำหรับการตอบสนองจากผู้รับฟังการประชุม)
- ไฟเครื่องเปิดทำงานหนึ่งดวง ไฟ LED สีน้ำเงินสว่างหนึ่งแสดงว่าระบบทำงานตามปกติ ไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบเมื่อเครื่องตรวจพบความบกพร่องในการสื่อสาร

ด้านหลัง

- ปุ่ม de-init/init หนึ่งปุ่ม

การเชื่อมต่อ

- สายเคเบิล DCN เข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลมตัวผู้ 6 ขา แบบหล่อความยาว 1 ม. (39.4 นิ้ว)
- สายเคเบิล DCN เข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลมตัวเมีย 6 pole แบบหล่อความยาว 1 ม. (39.4 นิ้ว) สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงเข้ากับเครือข่าย DCN

หมายเหตุ สายเคเบิลชุดที่ไม่ใช้ต้องเข้าปลายสายด้วยปลั๊กข้อต่อ LBB 4118/00

## ฟังก์ชัน

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

ด้านหน้า

- ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มที่มีไฟยืนยันสีเหลืองเพื่อเตือนให้ผู้ใช้แสดงตัวว่ามาเข้าประชุม ลงคะแนนเสียง และยืนยันการลงทะเบียนใน การลงคะแนนเสียงให้ ปุ่มและไฟสัญญาณทำงานดังต่อไปนี้:
  - ใช่ (+), ไม่ใช่ (-) และไม่ออกเสียง (x) (ใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม, การลงคะแนนแบบรัฐสภา และแบบสนับสนุน/ต่อต้าน)

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

## ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	ชั้นส่วนแบบกดปิดสนิทในแผงโลหะที่มีความหนา 2 มม. หรือเมื่อใช้ร่วมกับตัวเชื่อมต่อ DCN-FCOUP และตัวครอบปิดปลาย DCN-FEC ในบริเวณโดยรอบ
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	40 x 100 x 82 มม. (1.57 x 3.94 x 3.23 นิ้ว)
น้ำหนัก	250 กรัม (0.55 ปอนด์)
สี	สีเงิน (RAL 9022)

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

## DCN-FVU Flush Voting Unit

## DCN-FVU

การเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงโดยตรงไปยังเครื่อง  
ข่าย DCN, แบบฝัง, สีเงิน

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
Fax: +31 40 2577 330  
emea.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Asia-Pacific:**  
Bosch Security Systems Pte Ltd  
38C Jalan Pemimpin  
Singapore 577180  
Phone: +65 6319 3450  
Fax: +65 6319 3499  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

## Represented by