

IUI-AMAX-LCD8 LCD-Bedienteil, 8 Meldegruppen

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Scharfschalten der Meldeanlage über eine Taste
- ▶ Brand- und Überfallalarm sowie medizinischer Alarm
- ▶ Sabotagekontakt
- ▶ Elegantes, modernes Design
- ▶ Hintergrundbeleuchtete Tasten für Bedienung bei Tag und Nacht

Beim IUI-AMAX-LCD8 handelt es sich um ein LCD-Bedienteil für acht Meldergruppen, das mit allen AMAX Zentralen kompatibel ist. Anzeige mit leicht erkennbaren Systemstatussymbolen. Der Meldegruppenstatus wird am oberen Rand des Bildschirms numerisch angezeigt. Sie werden über das Bedienteil benachrichtigt, wenn eine Meldergruppe offen ist oder wenn und in welcher Meldergruppe ein Alarm ausgelöst wurde. Zusätzlich dazu ist ein Gerätekontakt vorhanden.

Funktionen

Scharfschaltungsmethoden

Das System lässt sich durch Eingabe des entsprechenden Codes und Drücken der [#AWAY]-Taste scharfschalten. Durch 2 Sekunden langes Drücken der [#AWAY]-Taste erfolgt die Schnell-Scharfschaltung.

Brand- und Überfallalarm sowie medizinischer Alarm

Bei entsprechender Parametrierung wird durch gleichzeitiges Drücken der äußeren Tasten einer Reihe an einem Bedienteil ein akustischer Alarm ausgelöst, und es wird ein Alarmbericht an die Zentrale gesendet.

Durch gleichzeitiges Drücken von [4] und [6] wird ein Feueralarm ausgelöst, durch gleichzeitiges Drücken von [7] und [9] ein medizinischen Alarm und durch gleichzeitiges Drücken von [1] und [3] oder [*STAY] und [#AWAY] ein Überfallalarm.

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Deutschland	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europa	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	LCD-Bedienteil

Technische Daten

Elektrische Daten

Minimale Betriebsspannung in VDC	10,8
Maximale Betriebsspannung in VDC	14,1
Minimale Stromaufnahme in mA	18
Standardmäßige Stromaufnahme in mA	75
Maximale Stromaufnahme in mA	100

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)	7,5 x 13,2 x 2,6
Abmessungen in Zoll (H x B x T)	3,0 x 5,2 x 1,0
Gewicht in g	138
Farbe	Weiß
Kabelauführung	4-adrig, ungeschirmt und geschirmt 0,6 bis 0,8 mm
Maximale Kabellänge in m	150

Umgebungsbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	-10
Maximale Betriebstemperatur in °C	55
Minimale relative Luftfeuchtigkeit in %	10
Maximale relative Luftfeuchtigkeit in %	95
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

IUI-AMAX-LCD8 LCD-Bedienteil, 8 Meldegruppen

AMAX keypad 2000 D8, LCD-Bedienteil für 8

Meldegruppen

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

IUI-AMAX-LCD8 | F.01U.216.752

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com