

IUI-AMAX-LCD8 Clavier LCD, 8 zones

www.boschsecurity.com



- ▶ Armement du système d'alarme à l'aide d'un seul bouton
- ▶ Alarmes incendie, médicale et panique
- ▶ Contact d'autosurveillance
- ▶ Conception élégante et moderne
- ▶ Rétroéclairage des touches pour une utilisation de jour comme de nuit

Le IUI-AMAX-LCD8 est un clavier à LCD huit zones, compatible avec toutes les centrales AMAX. Faciles à reconnaître, les icônes affichent les conditions du système dans un format convivial. L'état de la zone est indiqué numériquement sur la partie supérieure de l'écran.

Le clavier de code vous informe de l'ouverture d'une zone et du déclenchement d'une alarme en précisant la zone concernée.

En outre, un contact d'auto-surveillance est inclus.

Fonctions

Méthodes d'armement

Vous pouvez armer le système en saisissant votre code et en appuyant sur la touche [#AWAY] ou armer rapidement le système en maintenant enfoncée la touche [#AWAY] pendant 2 secondes.

Alarmes d'urgence médicale, d'incendie et de panique

Si elles sont programmées en conséquence, appuyer simultanément sur les touches externes d'une ligne de n'importe quel clavier de code déclenche une alarme sonore et un rapport d'alarme est envoyé à la centrale. Appuyez sur la touche [4] et [6] simultanément pour une alarme incendie ; appuyez sur la touche [7] et [9]

simultanément pour une alarme médicale ; et appuyez sur [1] et [3] ou [*STAY] et [#AWAY] simultanément pour une alarme de panique.

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Allemagne	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europe	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Composants

Quantité	Composant
1	Clavier LCD

Caractéristiques techniques**Caractéristiques électriques**

Tension de fonctionnement minimum en Vcc	10.8
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	14.1
Consommation de courant minimale en mA	18
Consommation de courant standard en mA	75
Consommation de courant maximale en mA	100

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	7,5 x 13,2 x 2,6
Dimensions en pouces (H x l x P)	3,0 x 5,2 x 1,0
Poids en g	138
Couleur	Blanc

Type de câble	quatre câbles non blindés et blindés de 0,6 à 0,8 mm
Longueur maximale du câble	150

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement minimum en °C	-10
Température de fonctionnement maximum en °C	55
Humidité relative minimum en %	10
Humidité relative maximale en %	95
Catégorie environnementale	II

Informations de commande**IUI-AMAX-LCD8 Clavier LCD, 8 zones**

AMAX Clavier 2000 D8, clavier LCD à pictogrammes 8 zones

Numéro de commande **IUI-AMAX-LCD8**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com