

Subwoofer de sonido compacto LB6-SW100-D negro

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- Una solución completa de altavoces para escuchar música de fondo o en primer plano en combinación con los satélites opcionales LB6-S-D disponibles.
- Transductor del woofer de gran tamaño (200 mm, 8 pulgadas) para generar una salida consistente de las bajas frecuencias.
- Conexión directa de los satélites al subwoofer: simplifica el cableado de la instalación.
- El soporte de montaje proporciona un montaje fácil y seguro del altavoz a la pared.
- Los prácticos conectores de señal de tipo Phoenix reducen el tiempo de instalación.

El LB6-SW100-D consta de un módulo subwoofer de 8 pulgadas de alto rendimiento con una red cruzada para alimentar hasta cuatro (4) altavoces satélite compactos LB6-S-D de 2 pulgadas. El LB6-SW100-D puede admitir conexiones de señal de 4/8 ohmios o de 70/100 V. Por su gestión de alta potencia, el subwoofer se puede utilizar en distintos entornos y espacios para mejorar la música de alta calidad de fondo o en primer plano.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Piezas incluidas

Cantidad	Descripción
1	Subwoofer de montaje en superficie
1	Soporte de pared, montado en gabinete

Cantidad	Descripción
1	Manual de instalación
4	Tornillos de cabeza hexagonal M6
4	Patas de goma
1	Llave Allen

* Subwoofer de montaje en superficie

Especificaciones técnicas


Respuesta de frecuencia (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz ¹
Gestión de potencia:	200 W ²
Sensibilidad:	88 dB ¹
Impedancia:	Dual 8 ohmios/mono 4 ohmios
NPA máximo:	114 dB ¹

Cobertura de voz (H x V):	Omnidireccional
Cobertura de programa de música (H x V):	Omnidireccional
Transductor:	200 mm (7,87 pulg.)
Rango de ajuste del soporte (H x V):	Fijo
Conectores:	Phoenix (2 patillas)
Caja:	Madera (MDF)
Derivaciones del transformador:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	400 mm x 400 mm x 230 mm (15,75 pulg. x 15,75 pulg. x 9,06 pulg.)
Peso neto:	12,05 kg (26,55 lb)
Peso de envío:	13,88 kg (30,61 lb)
Accesorios incluidos:	Soporte de pared, llave hexagonal


¹Mitad de espacio (montado en pared).

²Potencia de programa a largo plazo, 3 dB mayor que la potencia de ruido rosa continuo.

Respuesta en frecuencia:



Dimensiones:



Nota

Los planos de los soportes de montaje no están realizados a escala. El tamaño de los planos se ha aumentado para facilitar la lectura.

Información sobre pedidos

Subwoofer de sonido compacto LB6-SW100-D negro

Subwoofer de montaje en superficie; caja negra

Número de pedido **LB6-SW100-D**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com