

# LB6-SW100-D ซับวูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด - สีดำ

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ เพื่อให้การใช้งานลำโพงเสียงเพลงเบ้ครวณด์/ฟอร์กรวณด์ที่ลงด้วยอย่างสมบูรณ์แบบสามารถใช้ร่วมกับลำโพงแซทเทิลไลท์ LB6-S-D ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- ▶ ทรานสดิวเซอร์วูฟเฟอร์ขนาดใหญ่ 8 นิ้ว (200 มม.) สำหรับเอาต์พุตความถี่ที่มีความถี่ต่ำมาก
- ▶ เชื่อมต่อลำโพงแซทเทิลไลท์กับซับวูฟเฟอร์ได้โดยตรง จึงช่วยทำให้การเดินสายติดตั้งง่ายขึ้น
- ▶ ตัวยึดสำหรับติดตั้งช่วยให้สามารถติดตั้งลำโพงเข้ากับผนังได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
- ▶ การเชื่อมต่อสัญญาณสปีคส์ Phoenix ที่ถอดออกได้สะดวก ช่วยเพิ่มความเร็วในการติดตั้ง

LB6-SW100-D ประกอบด้วยโมดูลซับวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้วที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยเครื่องขยายแบบครอสโอเวอร์ที่รองรับลำโพงแซทเทิลไลท์ LB6-S-D ขนาด 2 นิ้วได้สูงสุด 4 (4) ตัว LB6-SW100-D สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณได้ทั้งแบบ 4/8 โอห์ม หรือ 70/100V รองรับกำลังขับสูงช่วยให้สามารถใช้งานซับวูฟเฟอร์ได้ในสภาพแวดล้อมและพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อถ่ายทอดเสียงคุณภาพสูงสำหรับเพลงเบ้ครวณด์หรือฟอร์กรวณด์

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

## ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	คำอธิบาย
1	ซับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว
1	ตัวยึดผนังที่ประกอบมาในกล่อง
1	คู่มือการติดตั้ง
4	สกรูหกเหลี่ยมหัวแบน M6
4	ฐานยาง
1	ประแจหกเหลี่ยม

\* ซับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค


การตอบสนองความถี่ (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz <sup>1</sup>
การจัดการพลังงาน:	200 W <sup>2</sup>
ความไว:	88 dB <sup>1</sup>
อิมพีแดนซ์:	แบบคู่ 8 โอห์ม / แบบไบโวล 4 โอห์ม
SPL สูงสุด:	114 dB <sup>1</sup>
ความครอบคลุมเสียง (แนวนอน X แนวตั้ง):	รอบทิศทาง
ความครอบคลุมของเสียงคนตรี (แนวนอน X แนวตั้ง):	รอบทิศทาง
ทรานสดิวเซอร์:	200 มม. (7.87 นิ้ว)
ช่วงปรับตั้ง (แนวนอน X แนวตั้ง):	คงที่
ขั้วต่อ:	Phoenix (2-ข)
กล่องหุ้ม:	ไม้ (MDF)
แทปแอกทหุ้มแปลง:	100 W, 50 W, 25 W, 12.5 W
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก):	400 มม. x 400 มม. x 230 มม. (15.75 นิ้ว x 15.75 นิ้ว x 9.06 นิ้ว)

น้ำหนักสุทธิ:	12.05 กก. (26.55 ปอนด์)
น้ำหนักในการขนส่ง:	13.88 กก. (30.61 ปอนด์)
อุปกรณ์เสริมที่นำมาด้วย:	ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง; ประแจหกเหลี่ยม


<sup>1</sup>พื้นที่ครึ่งหนึ่ง (ติดตั้งบนผนัง)

<sup>2</sup>พัคคโปรแกรมระยะยาว, มากกว่าพัคค Pink Noise คอเนื่อง 3 dB

การตอบสนองความถี่:



ขนาด:



หมายเหตุ

แบบวาดขนาดตัวยึดสำหรับติดตั้งไม่ได้แสดงถึงขนาดส่วน ขนาดของแบบวาดถูกขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถอ่านได้

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

**LB6-SW100-D** ขั้วฟูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด - สีดำ

ขั้วฟูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว; ผู้สีดำ

เลขที่ใบสั่งซื้อ **LB6-SW100-D**

นำเสนอบน:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บิซ จำกัด  
287 อาคารเอ็มไอเอสอาร์ ชั้น 11 ถนน นารัก  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์: +66 2639 3111  
แฟกซ์: +66 2631 2030  
samarnt@th.bosch.com  
www.bosch.co.th