# Subwoofer con montaggio a soffitto LC6-SW100-L, bianco

www.boschsecurity.it





- ► Progettazione per installazione rapida con linguette di montaggio vincolate per adattarsi praticamente a qualsiasi soffitto.
- ► Cinque connettori Phoenix a 2 pin per il cablaggio del subwoofer e degli altoparlanti satelliti.
- ► Le classificazioni UL 2043/1480 consentono l'utilizzo nelle applicazioni di segnalazione e nelle intercapedini di aerazione.
- ► Dime per l'alloggiamento e tutti gli accessori di montaggio a soffitto sono inclusi.
- ▶ Disponibile con finiture bianche.

Il LC6-SW100-L è ideale per i sistemi che prevedono musica di sottofondo o di intrattenimento per ristoranti, bar, spazi esterni, punti vendita e altre applicazioni. Il LC6-SW100-L è costituito da un modulo subwoofer da 8" con montaggio a soffitto ad alte prestazioni con una rete di crossover che supporta i quattro (4) altoparlanti satellite LC6-S-L da 2" con montaggio a soffitto inclusi. Il sistema fornisce semplici connessioni di segnale sul subwoofer e può supportare connessioni di segnale a 4 ohm o 70/100 v. La capacità di sopportare alte potenze consente l'utilizzo del LC6-SW100-L in un'ampia varietà di ambienti e spazi, per la diffusione di musica di sottofondo o di intrattenimento.

# Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Pezzi inclusi		
Quantità	Descrizione	
1	Subwoofer con montaggio a soffitto	
2	Binari per pannelli	
1	Supporto guarnizione C-Ring	
1	Griglia	
1	Manuale di installazione	
2	viti	
1	Dima per l'alloggiamento	
1	Schermo vernice	


<sup>\*</sup> Subwoofer con montaggio a soffitto (1 confezione)

# Specifiche tecniche

•	
Risposta in frequenza (-10 dB):	45 Hz - 300 Hz <sup>1</sup>
Pilotaggio della potenza:	200 W <sup>2</sup>
Sensibilità:	88 dB <sup>1</sup>
Impedenza:	mono 4 ohm
SPL massimo:	114 dB
Copertura voce (O x V):	Omnidirezionale
Copertura programma musicale (O x V):	Omnidirezionale
Trasduttore:	200 mm
Connettori:	Phoenix (2 pin)
Custodia:	Acciaio e ABS (antincendio)
Morsetti del trasformatore:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensioni (A x Diam.):	316 mm x 373 mm
Dimensioni foro di montaggio:	346 mm
Peso netto (ciascuno):	9,52 kg
Peso spedizione:	12,72 kg
Accessori inclusi:	Guarnizione C-ring, binari per pannelli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Metà spazio.

# Risposta in frequenza:




#### Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Millano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2016 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso 18154473483 | it, V2, 07. Apr 2016

### **Dimensioni:**



# Informazioni per l'ordinazione

Subwoofer con montaggio a soffitto LC6-SW100-L, bian-

Subwoofer con montaggio a soffitto - finiture bianche Numero ordine LC6-SW100-L

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Long Term Program Rating, 3 dB superiore al valore nominale di rumore rosa continuo.