MIC-7803S-Z30G PTZ 4MP 30x IP68 grijs GenAI+

MIC 7100s



- Robuuste PTZ-camera met 4MP 30x optische zoom bij 60 fps
- 1/1,8-inch sensor met Starlight en HDR X voor superieure beeldhelderheid bij weinig licht en evenwichtige detailweergave in lichte en donkere gebieden, zonder bewegingsartefacten
- Elektronische beeldstabilisatie (ALS) om de impact van trillingen op het beeld te verminderen
- Het is gebaseerd op CPP16 voor verbeterde beeldverwerking en codering en ondersteunt de nieuwste ai-gebaseerde analyses
- Hoogste niveau van nieuwer met Secure Element (EAL6+) FIPS 140-3 niveau 3 gecertificeerd


De MIC 7100s-camera is een geavanceerd PTZ-bewakingsplatform dat is ontworpen voor overheidsbeveiliging, de bescherming van kritieke infrastructuur en grootschalige perimeterbewaking in omgevingen waar de veiligheid van het bedrijf op het spel staat. Dankzij de 4MP 1/1,8 inch sensor en 30x optisch zoomobjectief levert de camera scherpe focusdetails en een uitstekende kleurenweergave, zelfs onder de meest uitdagende lichtomstandigheden.
Deze hoogwaardige PTZ-camera met AI-voeding levert een superieure beeldkwaliteit bij weinig licht en zelfs in complete duisternis. Dit wordt ondersteund door een optionele bispectrale groothoek-straler. Met de functie HDR X - Motion Optimized kunnen operators scènes met uitdagende lichtomstandigheden vastleggen zonder dat er onscherpte optreedt wanneer de camera beweegt.
Het robuuste ontwerp en de technisch hoogwaardige technologie van de camera maken de camera uitzonderlijk duurzaam en betrouwbaar. Ideaal voor installaties waar de uitvaltijd ongewenste storingen door hoge servicekosten tot gevolg heeft. Het is de meest geavanceerde oplossing voor beeldbewerkings- en positioneringssysteem dat op de markt verkrijgbaar is. Dankzij de C5-High corrosiebestendigheid werkt de corrosie zelfs onder de meest extreme weersomstandigheden en ongunstige weersomstandigheden zoals hevige wind, regen, nevel, ijs en sneeuw.
De MIC 7100s, die wordt ondersteund door het CPP16-platform, ondersteunt meerdere op AI gebaseerde IVA Pro-analysepakketten op het apparaat, voor intelligente detectie en analyse aan de "rand" van het scherm. In combinatie met de FIPS 140-3 Level 3-gecertificeerde cyberbeveiliging en het Secure Element (EAL6+) — dat verder gaat dan TPM (EAL4+) — garandeert dit toonaangevende gegevensbescherming en gemoedsrust dankzij robuuste duurzaamheid en toonaangevende normen op het gebied van cyberbeveiliging.
In de onderstaande tabel staan de verschillen tussen het standaardmodel en het uitgebreide model.

Productkenmerk	Verbeterd (MIC-7803S-Z30xR)	Standaard (MIC-7803S-Z30x)
Anti-backlash-aandrijving	X	
Venster ontdooier	X	

Functies

Uitzonderlijke beeldkwaliteit
De 4MP-beeldweergave levert hoogwaardige beelden met 30x optische zoom voor scherpe scherpte en precisie over grote en smalle velden. De grote 1/1,8-inch sensor biedt een uitzonderlijke gevoeligheid, superieure prestaties bij weinig licht en een uitstekende kleurweergave, zelfs in complexe lichtomstandigheden. De combinatie van starlight-technologie en HDR X (133 dB) zorgt voor heldere, gedetailleerde beelden, zelfs bij weinig licht en in veeleisende scènes met een hoog contrast, en biedt uitstekende zichtbaarheid voor cruciale beveiligingstaken.

High-Speed Tracking met precisiepositionering
De camera maakt gebruik van een gesloten-lusbesturingssysteem dat coördinaten met hoge nauwkeurigheid koppelt aan elke draai/kantel-positie. Hierdoor weet het systeem altijd in welke richting het is gericht en keert het terug naar zijn exacte positie, zelfs als het door extreem harde wind wordt verplaatst.
Met een continue draaibereik van 360°, een kantelbereik van 290° en hoge snelheden van 140°/s (zowel draaien als kantelen) kan de camera doelen volgen die zich met extreme snelheden verplaatsen, zoals auto's die met hoge snelheid over de snelweg rijden in de buurt van de camera of drones die snelle verticale of zijdelingse bewegingen maken in de buurt van zones met beperkingen.
In de praktijk kan het een auto volgen langs een perimeterweg zonder dat het focus verliest, en een oogje in het zeil houden bij het maken van snelle veranderingen of plotselinge veranderingen in de buurt van kritieke infrastructuur. Hij biedt vertrouwde volgprestaties onder zware weersomstandigheden, hoge wind en continue cyclus.



Robuuste bescherming tegen omgevingsinvloeden
De volledig metalen behuizing van de camera voldoet aan de normen IP66, IP67, IP68 en Type 6P voor stof- en waterbescherming, zonder dat er periodiek onderhoud in de vorm van drukbehandeling nodig is. Hij is ontworpen om te weerstaan aan IK10-schokken, continue trillingen en sterke windbelastingen, en werkt betrouwbaar van -40 °C tot +65 °C. Hij kan worden gebruikt in extreme omgevingen met regen, stof, sneeuw, vliegende vuilresten en andere uitdagende omstandigheden. Het zorgt voor betrouwbare bewaking op allerlei locaties, van koude noordelijke gebieden tot hete equatoriale en woestijngebieden.

Uitstekende bescherming tegen corrosie
De camera profiteert van Bosch vakkennis op het gebied van de Automotive, met name op het vlak van materiaalkunde en coatings. Daardoor bieden de superieure metallurgische eigenschappen, gechromateerde onderlaag en de verflaag van de camera ongeëvenaarde bescherming tegen corrosie. De camera voldoet aan de C5-hoge corrosiebestendigheidseisen, waardoor hij geschikt is voor zware en industriële omgevingen. De betrouwbaarheid wordt gewaarborgd doordat de camera een corrosietest van 2000 uur in een zoutnevelomgeving bij verhoogde temperatuur doorstaat, overeenkomstig de ASTM B117-testmethode.

Kantelfunctie
De camera ondersteunt montage in de rechtopstaande, omgekeerde of gekeerde stand. Met de kantelfunctie op locatie kunnen installateurs het bovenste deel van de camera onder een hoek van 35° omlaag kantelen. Bij deze hoek kunnen operators de scène direct onder de camera zien.

Vensterwisser
De camera is voorzien van een uiterst duurzame siliconenwisser die vocht van het glazen venster verwijdert. De wisser kan worden geïntegreerd met sproeisystemen van derden voor regelmatige schoonmaak- en onderhoudsactiviteiten.

Multi-spectrale belichting
De MIC straler (afzonderlijk verkrijgbaar) is uitgerust met infrarood-led's en Witlicht-led's. De straler is ter plaatse te installeren.
De volgende tabel geeft de toepassing voor elk type LED aan.

Toepassing	Type straler
Belichting op korte afstand	940 nm infrarood-LED's
Ver detectiebereik	850 nm infrarood-LED's
Identificatie en afschrikking	Witlicht LED's

De MIC-camera kan de IR-straal dynamisch besturen om de intensiteit van de verlichting aan te passen aan het gezichtsveld van de camera volgens het zoomniveau.
De intensiteit van de lichtbundel kan automatisch of handmatig worden ingesteld, naar keuze van de gebruiker. Een lagere intensiteit verkleint de kans op overbelichting.
In de Witlicht-modus kunnen beheerders details van de volledige scène vastleggen in kleur of het licht gebruiken als afschrikmiddel.

IR-afstandsmetingen, 850 nm

	MIC 7100s (4 MP)
Detectie	600 m (1969 ft)
Classificatie	500 m (1640 ft)
Herkenning	400 m (1312 ft)
Identificatie	200 m (656 ft)

GenAI+
CPP16 is ontworpen om decentrale ai te ondersteunen, waardoor gratis tekstprompts voor waarschuwing en redenering op een apparaat naast standaardanalyse ook geschikt zijn voor aangepaste detecties. Deze melder biedt meer dan traditionele deep-learning-detectoren om contextuele overeenstemming te bieden en nieuwe gebruiksgevallen met behulp van natuurlijke taal te ondersteunen.
Deze functionaliteit zal in 2027 beschikbaar zijn in toekomstige firmwareversies.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro
De camera wordt geleverd met de IVA Pro Buildings en IVA Pro Perimeter reeds geïnstalleerd. Er kunnen ook andere opties worden gelicentieerd om de camera-analyse te optimaliseren voor uitgebreide bewakingsfuncties.
De geavanceerde analyse zorgt voor uiterst betrouwbare, deep learning-detectie en het volgen van personen en voertuigen tot scènes variërend van steriele zones tot drukke en overvolle gebieden. De camera is niet gevoelig voor valse triggers die worden veroorzaakt door veeleisende omgevingsomstandigheden, zoals regen, bewegingen door harde wind (zoals bomen), sneeuw, hagel, waterreflecties, schaduwen en insecten. De camera zorgt voor nauwkeurig en betrouwbaar detecteren, volgen en classificeren van objecten. Dankzij een slimme set alarm- en tellerregels wordt u direct gewaarschuwd wanneer vooraf gedefinieerde alarmen worden geactiveerd.
De configuratie verloopt moeiteloos door de camera die direct klaar is om objecten te classificeren. Met deze geavanceerde functies biedt de camera uitgebreide beveiligingsdekking voor een groot aantal verschillende omgevingen en scenario's.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro - optionele licenties
Met de introductie van IVA Pro Appearance kunnen gebruikers forensische zoekopdrachten uitvoeren op basis van verschillende eigenschappen, zoals kleur van kleding, tassen, hoeden of andere kenmerken, zodat personen nauwkeuriger kunnen worden gezocht. Daarnaast is de camera nu uitgerust met IVA Pro Personal Protective Equipment (PBM), een functie die is ontworpen om het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te controleren. Dit kan het risico op ongevallen verminderen en de gezondheid en veiligheid in diverse omgevingen bevorderen.
IVA Pro Traffic kan worden gelicentieerd om de camera-analyse te optimaliseren voor ITS-toepassingen, zoals tellen en classificeren, evenals voor automatische incidentdetectie, die nodig is voor de planning van snelwegen en stedelijke infrastructuur.
Opmerking: Raadpleeg de online productpagina's voor een volledig overzicht van de beschikbare IVA Pro-licenties.

Video Analytics terwijl de camera beweegt
Intelligent Video Analytics kan een alarm activeren als de zichtbare beeldsensor bewegende voorwerpen in alarmvelden detecteert terwijl de camera beweegt.
Deze alarmvelden worden gedefinieerd voor alle PTZ-cameraweergaven. Elk onderdeel van die velden dat momenteel in het zicht van de camera is, wordt geactiveerd. Zo kunnen bewakingsronden die over de bewaakte gebieden bewegen om indringers minder tijd te geven er doorheen te glippen, nu ook automatisch een alarm activeren voor indringers.
Indien gewenst, kan het alarm zelfs worden gebruikt om de functie Intelligent Tracking van de camera te activeren.

Intelligent Tracking
De nieuwste generatie van Intelligent Tracking zorgt voor een vloeiendere camerabeweging, een comfortabelere weergave en betrouwbaardere registratie van objecten, zelfs onder lastige omstandigheden.
Wanneer de Intelligent Video Analytics-applicatie objecten of personen detecteert, kan de camera automatisch de Intelligent Tracking-functie activeren, die de draai-/kantel-/zoombewegingen van de camera regelt om objecten te volgen en in beeld te houden.
Gebieden met achtergrondbeweging die storend kan zijn (bewegende bomen, pulserende lampen en drukke wegen) kunnen worden gemaskeerd.
Voor nog betere prestaties biedt de gelicentieerde IVA Pro Intelligent Tracking, gebaseerd op deep learning, een op AI gebaseerde versie van deze Intelligent Tracking-functie, die staande personen en voertuigen automatisch detecteert en van elkaar onderscheidt.
De camera ondersteunt twee modi voor Intelligent Tracking:

- Automatische modus: in deze modus volgt de camera elk object dat een alarm heeft geactiveerd in de toepassing Intelligent Video Analytics. Deze modus is het meest geschikt wanneer een alarm duidelijk kan worden gedefinieerd, bijvoorbeeld wanneer er helemaal geen beweging wordt verwacht.
- Klikmodus: in deze modus kunnen gebruikers op elk object dat door Intelligent Video Analytics is gedetecteerd, klikken om de camera de beweging van

het geselecteerde object te laten volgen. Deze modus is vooral handig voor scenario's waar normale scène-activiteit wordt verwacht.

DORI-dekking
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify/detecteren, observeren, herkennen, identificeren) is een standaardsysteem (EN-62676-4) voor het definiëren van de mate waarin een persoon die de video bekijkt, onderscheid kan maken tussen personen of objecten in een gedekt gebied. Hieronder ziet u de maximale afstand waarop een combinatie van camera en objectief aan deze criteria kan voldoen:

DORI	DORI-definitie	Afstand	Horizontale breedte
Detecteren	25 px/m 8 px/ft	91 m/2794 m 299 ft / 9167 ft	102 m 335 ft
Observeren	63 px/m 19 px/ft	36 m/1109 m 118 ft / 3638 ft	41 m 135 ft
Recognize (herkennen)	125 px/m 38 px/ft	18 m/559 m 59 ft / 1834 ft	20 m 66 ft
Identificeren	250 px/m 76 px/ft	9 m/280 m 30 ft / 919 ft	10 m 33 ft

Intelligente streaming
Slimme coderingsfuncties in combinatie met Intelligent Dynamic Noise Reduction-technologie en analyse, zorgen ervoor dat de gebruikt bandbreedte extreem laag is. Alleen relevante informatie in de scène, zoals beweging of objecten die worden gevonden tijdens de analyse, worden gecodeerd.
De camera kan 4 videostreams tegelijk leveren. Hierdoor kan de camera onafhankelijke, configureerbare streams voor live-weergave, opname of bewaking op afstand via beperkte bandbreedten leveren.

Beeldstabiliteit
De beeldkwaliteit van een camera kan worden beïnvloed als de bevestiging instabiel is of een grote kans op trillingen heeft. Hoe hoger de zoomwaarde, hoe groter de impact van deze trillingen zal zijn, waardoor beelden onbruikbaar worden en de gebruiker vermoeid raakt. Het beeldstabilisatiealgoritme van de camera maakt gebruik van de ingebouwde gyrosensor voor detectie van continue trilling en het corrigeren van de trillende videobeelden in verticale en horizontale richting. Dit resulteert in een stabiel en vloeiend beeld op de monitor.
De EIS-cropfactor is instelbaar. Zo kan de camera buitengewone beeldhelderheid leveren, omdat u de balans tussen het gezichtsveld en de maximale trillingsamplitude kunt optimaliseren.

Geavanceerd decentraal opnemen
Geavanceerde decentrale opname biedt de meest betrouwbare opslagoplossing omdat de volgende functies worden gecombineerd:

- Twee micro-SD-kaarten die kunnen worden ingesteld als:
  - Gespiegeld, voor redundante opslag
  - Failover, voor langere perioden tussen servicebeurten
  - Uitgebreid, voor maximale bewaartijd
- Industriële ondersteuning van microSD-kaart zorgt voor extreme levensduur
- Statuscontrole op industriële microSD-kaart (sleuf 1) zorgt voor vroegtijdige onderhoudsindicatie


Preposition en bewakingsronde
De camera ondersteunt 256 presets en twee typen bewakingstours: geprogrammeerd en opnemen/afspelen. Eén preset tour heeft een capaciteit van maximaal 256 opeenvolgende presets en de andere maximaal 256 door de gebruiker gedefinieerde presets. Beide bieden een configureerbare weergavetijd tussen de presets.
De camera ondersteunt tevens twee aangepaste opgenomen tours waarvan de totale duur van de opnames 30 minuten aan beweging bedraagt. De aangepaste tours zijn opgenomen macro's van bewegingen van een operator, inclusief draai-, kantel-, zoom-, focus- en presetactiviteiten. Operators kunnen tours doorlopend afspelen.

Informatie over de regelgeving

Type	Standaard
Emissie	EN 55032 klasse A FCC: 47 CFR deel 15 B, klasse A RCM: AS/NZS CISPR 32
Immuniteit	EN 50130-4 EN 50121-4
Omgevingseisen	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
Veiligheid	CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1-19, Ed. 3 EN 62368-1 UL 62368-1
Beeldkwaliteit	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (resolutie: 1280x720) SMPTE 274M-2008 (resolutie: 1920x1080)
Kleurenweergave	ITU-R BT.709-6

Type	Standaard
ONVIF-conformiteit	EN 50132-5-2 EN 62676-2
Slagvastheid	EN 62262
Bescherming tegen water/stof	EN 60529 (IP66/IP67/IP68) UL50E (type 6P)
Markeringen	UL, CE, WEEE, RCM, FCC, RoHS, VCCI, CMIM
Cyberbeveiliging	IEC 62443-1-1, IEC 62443-2, FIPS 140-3 Level 3
Naleving	Conform NDAA en TAA
Beproevingsmethoden volgens defensienormen	MIL-STD-167-1A Trillingen; MIL-STD-810H 500.6 Lage druk (hoogte); MIL-STD-810H 501.5 Hoge temperatuur; MIL-STD-810H 502.5 Lage temperatuur; MIL-STD-810H 503.5 Temperatuurschok; MIL-STD-810H 505.5 Zonnestraling; MIL-STD-810H 506.5 Regen; MIL-STD-810H 507.6 Vochtigheid; MIL-STD-810H 509.5 Zoutnevel; MIL-STD-810H 510.5 Zand en stof; MIL-STD-810H 510.7 Vochtigheid; MIL-STD-810H 521.4 IJsvorming

Opmerkingen over installatie/configuratie



mm [in]

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	MIC 7100s camera
1	sleutel [om de kappen van het juk te verwijderen en te bevestigen, om de camera, indien gewenst, te kantelen, en om de afsluitdop uit de camerakop te verwijderen bij het installeren van de optionele straler (afzonderlijk verkrijgbaar)]
1	basispakking
1	RJ45-koppelmodule
1	MAC-adres-labels
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Veiligheidsinstructies

Technische specificaties

Sensor

Type sensor	1/1.8 inch CMOS
Totaal aantal pixels van sensor	4 MP ong.
Effectieve pixels (H x V)	2560 x 1440

Optisch

Zoomfunctie objectief (x)	30x
Digitale zoom (x)	16x
Objectiefopening (/F)	F1.5 - F4.8
Focal lengte objectief (mm)	6.6 mm – 198 mm
Horizontaal gezichtsveld (°)	58.5° – 2.1°
Verticaal gezichtsveld (°)	34° – 1.3°
Zoom-/focusregeling	Gemotoriseerd
Irisregeling	Automatisch (met handmatige uitschakeling)

PTZ-functies

Aandrijfeenheid	Koolborstelloze, integrale draai/kantel-motoraandrijving
Ondersteunde montagestand	Rechtop Geïnverteerd Gekanteld
Draaibereik	360° traploze rotatie
Kantelhoek	290°
Kantelbereik	Rechtopstaande unit: -55° tot +90° geïnverteerde eenheid: -90° tot +55° Schuine eenheid: -80° tot +65°
Variabele draaisnelheid	0,2°/s tot 140°/s
Variabele kantelsnelheid	0,2°/s tot 140°/s
Intelligent Trackingsnelheid	4°/s tot 140°/s
Preset nauwkeurigheid	0,05° (standaard)
Cameratours	Aangepaste opgenomen tours – twee (2), totale duur 30 minuten: Preset tour - één (1), bestaande uit maximaal 256 opeenvolgende scènes, en één (1) met maximaal 256 door gebruiker in te stellen scènes
Aantal vooraf ingestelde posities	256
Hoorbare ruis	<65 dB
Andere functies	Vastzetten op zoom

Gevoeligheid

Kleur (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5)	0.0168 lx
Monochroom (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5)	0.0017 lx
Met IR-accessoire	0,0 lx

Dynamisch bereik

WDR-technologie	HDR X
Hoog dynamisch bereik (HDR) (dB)	133 dB

Videostreaming

Sensormodus	25 fps, HDR X 30 fps, HDR X 50 fps, single exposure 60 fps, single exposure
Resolutie	2560 x 1440; 1920 x 1080; 1280 x 720; 960 x 544; 640 x 360; 480 x 272
Videocompressie	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Streaming	Meerdere configureerbare streams in H.265 of H.264 en M-JPEG, configureerbare image rate en bandbreedte; Intelligent Streaming
Frame rate (fps)	1 fps – 60 fps
Vertraging van cameraverwerking	<67ms
GOP-structuur	IP; IBP; IBBP

Videofuncties

Beeldstabilisatie	Elektronisch
Dag/nacht	Automatisch (instelbare schakelpunten); Kleur; Zwart-wit
Irisregeling	AGC; Vast; Regie per vooraf ingestelde positie
Camerafunctionaliteit	Intelligent defog; Pixelteller
Tegenlichtcompensatie	Aan/uit; Intelligent Auto Exposure (IAE)
Witbalans (K)	2,000 K – 10,000 K
Aantal privacymaskers	32
Patroon van privacymaskers	Zwart; Wit; Grijs; Automatische kleur; Mozaïek; 16 M kleuren; 10 onscherpe niveaus

Sluitermodi	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/1 min; 1/30,000 max
Scènemodi	Standaard; Dynamisch; Snelle beweging; Gevoeligheidsverhoging; Alleen kleur; Straler; Aangepaste modi #1, #2
Stempelen weergave	Naam; Logo; Datum/tijd; Alarmmelding
Aantal sectoren	4, 6, 8, 9, 12, of 16 door gebruiker selecteerbare, onafhankelijke sectoren
Virtuele maskers	24 afzonderlijk configureerbare virtuele maskers om delen van de scène te maskeren (achtergrondbeweging zoals bewegende bomen, pulserende lampen, drukke wegen, etc.)

Analyse van beeldinhoud

Type analyse	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter
Ondersteunde analyse (licentie)	IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent Tracking; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro PPE; IVA Pro Appearance
GenAI+	Ja (beschikbaar met een toekomstige firmwareversie)
Alarmtriggers	Willekeurig object; Object in veld; Lijnoverschrijding; Veld betreden/verlaten; Verdacht ophouden; Route volgen; Object inactief/verwijderd; Bezetting; Objecten die stoppen of beginnen te bewegen
Geolocatie	Volgen van objectlocaties
Objectfilters	Grootte; Beeldverhouding; Snelheid; Richting; Objectklassen (4)
Objectklassen	Persoon; Fiets; Auto; Vrachtwagen
Kalibratie	Op plattegronden gebaseerd; automatische 3D-kalibratie; op metingen gebaseerd
Extra functionaliteiten	Intelligent tracking; Bewegende objecten detecteren tijdens draaien/kantelen/zoomen; Sabotagedetectie
Registratiemodi	Basistracking (2D); Perimetertracking (2D); Perimetertracking (3D); Personentracking (3D); Museummodus (2D); Schepen volgen (2D); Verkeerstracking (2D); Verkeerstracking (3D)

Opslag

Interne opslag	5-s-pre-alarm-recording
Geheugenkaartsleuf	Tweevoudige micro-SDHC; Tweevoudige micro-SDXC; Tweevoudige micro-SD-kaart tot 2 TB
Configuraties voor twee micro-SD-kaartsleuven	Spiegelen (redundante opslag); Failover (verlengd service-interval); Verlengen (maximale bewaartijd); Automatische netwerkaanvulling (ANR)

Ingangen en uitgangen

Ethernet	Afgeschermd RJ45
Gegevenspoort	RS485-uitgang voor besturing van ringpomp
Audio	Leverbaar via AMN-P15-SIP accessoire
Straler (afzonderlijk verkrijgbaar)	IR (850nm & 940nm) en witlicht

Netwerk

Protocollen / normen	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; Digest authentication; RTP; RTSPS; MQTT; SRTP; HTTP/HTTPS; HSTST; DDNS (DynDNS.org); MQTTS; Syslog
Ethernet-type	10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
Conformiteit	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M
Cloudservices	Stratocast Genetec; Remote Portal
Integratiehulpmiddelen	RCP+, HTTP/CGI, NTCIP (alleen met licentie)

Platform

Gemeenschappelijk productplatform	CPP16
Geheugen (MB)	8192 MB RAM, 16384 MB Flash

Gegevensbeveiliging

Cryptografische coprocessor (SE)	RSA 4096 bit; 512-bit ECC elliptische krommen; AES/CBC 256 bit
Infrastructuur voor openbare sleutel (PKI)	X.509-certificaten; SCEP: Identiteitscertificaat van het apparaat (Root CA); Ingebouwde firewall
Codering	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Netwerkverificatie	802.1x, EAP/TLS, CHAP, digest-verificatie en configureerbare sessietime-out.
Lokale opslagcodering	AES-XTS
Gesigneerd videoraamwerk	MD5; SHA-1; SHA-256; Controlesom
Firmwarebescherming	Ondertekende firmware; veilig opstarten; softwareverzegeling; SBOM (Software Bill of Materials); cloudfirmwarecontrole

Gecertificeerde beveiligingsnormen	Common Criteria EAL6+ (Secure Element 3.0); FIPS 140-3 niveau 3 (Secure Element 3.0)

Elektrisch

PoE	PoE IEEE 802.3bt, Type 4, Klasse 8 PoE en hulpvoeding kunnen gelijktijdig worden aangesloten voor redundante werking
Ingangsspanning (VAC)	24 VAC
Ingangsspanning (VDC)	36 VDC
Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal)	19 W – 51 W
Stroomverbruik PoE (W) (maximaal) met straler	71.3 W
StroomverbruikVAC (W) (normaal – maximaal)	28 W – 59 W
Stroomverbruik VAC (W) (maximaal) met straler	134 W
Stroomverbruik VDC (W) (normaal – maximaal)	28 W – 59 W
Stroomverbruik VDC (W) (maximaal) met straler	124 W
Piekbescherming	Ingebouwde piekbescherming voor voeding, gegevens en netwerkinterfaces

Mechanische specificaties

Kleur (RAL)	RAL 7001 Zilvergrijs
Afmetingen (H x B x D) (mm)	Zonder straleraccessoire of zonneschild: rechtop, geïnverteerd: 287,93 mm x 400,34 mm x 210,65 mm Schuin: 260,25 mm x 374,5 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	Zonder straleraccessoire of zonneschild: rechtop, geïnverteerd: 11,34 inch x15,76 inch x 8,29 inch. Schuin: 10,2 inch x 14,7 inch
Gewicht (kg)	8.7 kg
Gewicht (lb)	19.2 lb
Vensterwisser	Geïntegreerde, duurzame siliconenwisser
Venster	Boorsilicaatglas

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 65 °C; Tot 74 °C conform NEMA TS 2-2021, secties 2.2.7., 2.2.8., en 2.2.2.9. met afb. 2.1 testprofiel
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 149 °F; Tot 165 °F conform NEMA TS 2-2021, secties 2.2.7., 2.2.8., en 2.2.2.9. met afb. 2.1 testprofiel
Temperatuur bij koude start (°C)	-40 °C
Temperatuur bij koude start (°F)	-40 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-45 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-49 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 93%
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)	5% – 100%
Windbelasting	De camera blijft in positie bij rukwinden tot 354 km/u (220 mph).
IP-classificatie	IP66; IP67 (vocht en stof) met IP67-connector; IP68/type 6P met MIC DCA, SCA of MIC-wandmontagebeugel
Beschermingsgraad	UL type 6P
Impactbescherming	IK10
Land van herkomst	Portugal

Bestelinformatie

MIC-7803S-Z30G PTZ 4MP 30x IP68 grijs GenAI+
Robuuste PTZ-camera, 4 MP, 30x, HDR X, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter, grijs
Bestelnummer **MIC-7803S-Z30G**

Accessoires

NPD-6001C-E Midspan, bt, 60W, IP67
Buiten midspan met Power-over-Ethernet voor gebruik met PoE-camera's; 60 W, enkele poort
Bestelnummer **NPD-6001C-E**

NPD-6001-I Midspan bt 60W indoor industrieel
industriële midspan met Power-over-Ethernet voor gebruik met PoE-camera's; 60 W, enkele poort
Bestelnummer **NPD-6001-I**

NPD-9001-E Midspan, bt, 90W, IP67
Buiten midspan met Power-over-Ethernet voor gebruik met PoE-camera's; 90 W, enkele poort
Bestelnummer **NPD-9001-E**

NPD-9001-EBT Midspan, bt, 90W, IP67, TAA
Buiten midspan met Power-over-Ethernet voor gebruik met PoE-camera's; 90 W, enkele poort
Conform TAA
Bestelnummer **NPD-9001-EBT**

MIC-ALM-WAS-24 Interfacebox, alarm, sproeierpomp, 24VAC
Grijze interfacebox van polycarbonaat voor alarm- en sproeierpompaansluitingen voor MIC IP-camera's
Bestelnummer **MIC-ALM-WAS-24**

MIC-DCA-HG Diepe kabelbuisbevest. 2 M25-gaten grijs
DCA-montagebeugel voor MIC-camera's. Aluminium. Twee M25-gaten voor kabelbuis/kabelwartels.
Kleur Grijs (RAL 7001).
Bestelnummer **MIC-DCA-HG**

MIC-DCA-HGA Diepe kabelbuisbevest. M25-gaten, grijs
DCA-montagebeugel voor MIC-camera's. Aluminium. Twee M25-gaten voor kabelbuis/kabelwartels. Bevat een kabeladapter (male M25 op female 3/4" inch NPT). Alleen in bepaalde regio's verkrijgbaar.
Kleur Grijs (RAL 7001).
Bestelnummer **MIC-DCA-HGA**

MIC-WMB-MG Wandbevest. robuuste PTZ-camera, grijs
Wandmontagebeugel.
Kleur Grijs (RAL 7001). Gladde afwerking.
Bestelnummer **MIC-WMB-MG**

MIC-PMB Paalbeugel voor montage
Mastmontagebeugel (incl. 2 x 455 mm roestvrijstalen klembanden voor mastdiameters 75 tot 145 mm)
Bestelnummer **MIC-PMB**

MIC-CMB-MG Hoekmontagebeugel, grijs glad
Hoekmontagebeugel.
Kleur Grijs (RAL 7001). Gladde afwerking.
Bestelnummer **MIC-CMB-MG**

MIC-SPR-MG Spreidarm voor wandmontage, grijs glad
Aluminium spreidarm geschikt voor montage in gemetseld oppervlak.
Kleur Grijs (RAL 7001). Gladde afwerking.
Bestelnummer **MIC-SPR-MG**

MIC-SCA-MG Kabelbuisadapter, ondiep, grijs glad
Ondiepe kabeladapter voor een MIC-WMB, een MIC-PMB of een MIC-SPR.
Kleur Grijs (RAL 7001). Gladde afwerking.
Bestelnummer **MIC-SCA-MG**

MIC-M25XNPT34 Adapter M25 naar 3/4"NPT roestvrij staal
Schroefdraadadapter, M25 naar ¾-inch NPT, Roestvast staal
Bestelnummer **MIC-M25XNPT34**

MIC-7100I-SNSHLD-W Zonnekap voor MIC 7100i wit
Zonneschild voor MIC 7100i en 7100s cameramodellen
Bestelnummer **MIC-7100I-SNSHLD-W**

MIC-IP67-5PK Connectorset, IP67, 5x
Kit voor bescherming tegen weersinvloeden voor MIC-camera's, pakket van 5. Biedt een barrière tegen stof of vocht conform IP67. Aanbevolen wanneer een MIC-camera direct op een montageoppervlak wordt gemonteerd (in plaats van op een MIC-DCA- of een MIC-wandmontagebeugel).
Bestelnummer **MIC-IP67-5PK**

MIC-WKT-IR Sproeierset, MIC IR
Sproeikit voor MIC-cameramodellen
Bestelnummer **MIC-WKT-IR**

MIC-ILG-400 Straler, wit-IR licht, grijs
straler voor MIC IP-camera's, IR-licht (850 nm/940 nm) + witlicht-led's
Kleur Grijs (RAL 7001). Gladde afwerking.
Bestelnummer **MIC-ILG-400**

MSD-V256G BewakingsmicroSD-kaart 256GB
Bewakingskaart van 256 GB voor opslag van videogegevens
Bestelnummer **MSD-V256G**

MSD-V512G BewakingsmicroSD-kaart 512GB
Bewakingskaart van 512 GB voor opslag van videogegevens
Bestelnummer **MSD-V512G**

MSD-V1T00 BewakingsmicroSD-kaart 1TB
Bewakingskaart van 1 TB voor opslag van videogegevens
Bestelnummer **MSD-V1T00**

MSD-V1T50 BewakingsmicroSD-kaart 1,5TB
Bewakingskaart van 1.5 TB voor opslag van videogegevens
Bestelnummer **MSD-V1T50**

Softwareopties

MVS-FCOM-PRCL Licentiesleutel voor serieel protocol
Softwarelicentie voor serieel protocol (e-licentie) voor IP-camera's
Bestelnummer **MVS-FCOM-PRCL**

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic
Video-analysesoftware op basis van diepe neurale netwerktechnologie voor verkeersmonitoring en automatische incidentdetectie.
Bestelnummer **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-IT IVA Pro Intelligent Tracking
AI-gebaseerde Intelligent Tracking en Video Analytics terwijl de camera beweegt, voor toepassingen in mensenmassa's en verkeersscènes
Bestelnummer **MVC-IVA-IT**

MVC-IVA-VGD IVA Pro visual Gun Detection
Video analyticssoftware, gebaseerd op diepe neurale netwerktechnologie en ontworpen voor het detecteren van rechtopstaande personen en getrokken pistolen.
Bestelnummer **MVC-IVA-VGD**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE
Video analyticssoftware op basis van diepe neurale netwerktechnologie voor het detecteren van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bestelnummer **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance
Videoanalysesoftware die is gebaseerd op een diepe netwerktechnologie voor gedetailleerde kenmerken van personen, waardoor geavanceerd forensisch zoeken mogelijk is.
Bestelnummer **MVC-IVA-APC**

https://www.iqsight.com

© IQSIGHT 2026