

NDA-7100-PENF Подвесной кронштейн опт. AUTODOME 7100i AUTODOME 7100i



NDA-7100-PENF — это дополнительный подвесной кронштейн, обеспечивающий прямое подключение волоконно-оптического кабеля. Он используется для монтажа камер AUTODOME 7100i и AUTODOME 7100i IR, когда к камере требуется подключить волоконно-оптический кабель.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Подвесной кронштейн для камер AUTODOME 7100i или AUTODOME 7100i IR
1	Шестигранный ключ 5 мм
1	Руководство Руководство по быстрой установке для камеры AUTODOME 7100i и кронштейна

Технические характеристики

Защита от ударов	IK10
Материал	Литье с анодированием Алюминий
Цветовой код	RAL 9003 насыщенно-белый
Тип монтажа	Порошковое покрытие
Покрытие (материал)	Сглаженное
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	446 mm x 216 mm x 186.5 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	17.6 in x 8.50 in x 73.4 in

- ▶ Позволяет установить камеру AUTODOME на стену, на угол или на столб
- ▶ Обеспечивает возможность прямого подключения волоконно-оптического кабеля к камере
- ▶ Белое покрытие подходит к дизайну другого монтажного оборудования

Вес (кг)	2.63 kg
Вес (фунтов)	5.80 lb

Информация для заказа

NDA-7100-PENF Подвесной кронштейн опт. AUTODOME 7100i

Подвесной кронштейн с прямым подключением оптоволоконного кабеля для камер AUTODOME 7100i и AUTODOME 7100i IR

Номер заказа **NDA-7100-PENF | F.01U.395.439**

Дополнительное оборудование

NDA-PEND-WPLATE Монтажная рама для NDA-7100-PEN/PENF

Монтажная пластина для NDA-7100-PEN и NDA-7100-PENF для камер AUTODOME 7100i и AUTODOME 7100i IR

Номер заказа **NDA-PEND-WPLATE | F.01U.400.682**