

NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу, 11см

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни




- ▶ Укороченный подвесной кронштейн для монтажа на трубу для установки подвесной камеры
- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки
- ▶ Атмосферостойкое покрытие для поддержания внешнего вида
- ▶ Вандализационная конструкция для использования внутри и вне помещений

Модульные кронштейны камер и дополнительное оборудование — это линейка кронштейнов, адаптеров для установки, адаптерных пластин для подвешивания и боксов видеонаблюдения, которые можно использовать с широким ассортиментом камер от компании Bosch. Дополнительное оборудование отличается простотой установки и может быть объединено для облегчения установки в нескольких местах с сохранением единого внешнего вида.

Функции

Укороченный подвесной кронштейн для установки на трубу



Укороченный подвесной кронштейн для монтажа на трубу позволяет подвесить камеру под потолком. Кронштейн обеспечивает удобство работы с

кабелями или может быть объединен с дополнительной коробкой для установки на поверхность для подключений кабелепровода.

Универсальные сочетания дополнительного оборудования

Это безопасное и надежное решение для установки камер непосредственно на потолок, которое может использоваться в сочетании с:

- Монтажной коробкой для установки на поверхность для подвешивания кронштейна на стену/потолок NDA-U-PSMB
- Боксом видеонаблюдения NDA-U-PA0/1/2
- Настенной монтажной пластиной NDA-U-WMP

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

Соляной туман	стандарту IEC60068-2-52
Вибрация	NEMA TS2
Ударопрочность	стандарту IEC60068-2-27
Воздействие	IK10




Комплектация

Количество	Компонент
1	Универсальная короткая прямая труба, 11 см
1	Универсальная заглушка для фланцев
1	Универсальная пластина прямого присоединения
4	Винт M5 x 16 мм со звездообразным шлицем, цилиндрической головкой и цинковым покрытием
1	Ключ звездообразный T25
1	Резьбовой герметик: лента PTFE
1	Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики

	NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу, 11см
Размеры (с монтажным фланцем)	Ф 101,5 мм, Д = 101,6 мм
Вес (г)	351 g
Вес (фунтов)	0,77 lb
Цветовой код	RAL 9003 Signal white (насыщенно-белый)
Материал	Aluminum



Размеры в мм (дюймов)

Информация для заказа

NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу, 11см

Универсальный кронштейн для подвесного монтажа на трубу для купольных камер, 11 см, белого цвета
Номер заказа **NDA-U-PMTS**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com