NPD-6001C-EBT Midspan bt 60W IP67 TAA

PoE Midspan

- Facilita l'installazione di telecamere PoE
- Installazione plug and play
- Per utilizzo esterno
- Un unico codice di prodotto per uso universale (connettore AC)
- Comprende protezione da sovratensioni 6 kV integrata

Il midspan PoE per installazioni esterne consente l'alimentazione PoE da remoto per telecamere PTZ IP compatibili di Bosch. Il midspan PoE genera un massimo di 60 W ed è conforme agli standard IEEE 802.3af/at/bt.
Il Midspan PoE offre inoltre una protezione da sovratensioni per le porte AC e PoE per proteggere le apparecchiature per interno da sovratensioni provenienti dall'esterno.

Informazioni normative

Standard	Tipo
Conformità alle normative	IEEE 802.3bt tipo 3 Conformità RoHS Conforme a RAEE CE
Emissione e immunità elettromagnetica	FCC Parte 15, Classe B EN 55032 Classe B (emissioni) EN 55024 EN61000-4-5: classe 5 (linee AC 6 kV CM/DM) VCCI
Protezione da sovratensioni	Design conforme alle norme sulla protezione da sovratensioni, come specificato in: GR-1089-CORE emissione 4 ITU-T K.21 Protezione avanzata da sovratensioni (6 kV su linee dati e AC)
Sicurezza	UL/IEC/EN 60950-1 (seconda edizione)
	UL 60950-22
Altri standard e omologazioni	Antipolvere e resistenza all'acqua: EN60529 Livello di omologazione IP67 NEMA 250, resistenza alla corrosione livello 4X ASTM B-117

Note di installazione/configurazione

Avviso
Utilizzare solo telecamere che supportano lo standard IEEE 802.3bt.

Vedere la scheda tecnica della telecamera, assicurarsi che il midspan da utilizzare sia elencato come accessorio.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Midspan PoE
1	Pressacavi impermeabile
1	Quick installation guide

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Ingresso PoE	Supporta PD standard IEEE 802.3bt di tipo 3

Assegnazione pin di uscita PoE e polarità	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
Tensione potenza in uscita PoE (VDC)	54 VDC
Alimentazione porta utente di uscita PoE (W)	60 W (garantita)
Tensione di alimentazione (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
Corrente in ingresso (A)	2 A a 100-240 VAC
Frequenza AC (Hz)	50-60 Hz
Energia termica (BTU)	35 BTU/h

Connettività

Numero di porte	1
Velocità dati (Mbps)	10/100/1000 Mbps
Connettori	Connettore AC schermato RJ-45 (con guarnizione)
Affidabilità	MTBF: 200.000 h a 25 °C

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	-40 °C – 65 °C
Temperatura di esercizio (°F)	-40 °F – 149 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-40 °C – 85 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-40 °F – 185 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	95%
Umidità relativa stoccaggio	95%
Altitudine di esercizio massima (m)	2000 m
Altitudine di esercizio massima (pd)	6560 piedi

Struttura

Dimensioni (A x L x P) (mm)	60 mm x 140 mm x 170 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
Peso (g)	1,400 g
Peso (lb)	3.08 lb

Informazioni per l'ordinazione

NPD-6001C-EBT Midspan bt 60W IP67 TAA
Midspan per esterno con Power-over-Ethernet da utilizzare con telecamere PoE; 60 W, porta singola
Conforme a TAA
Numero ordine **NPD-6001C-EBT**

Accessori

NDA-6090-PMA Staffa inst. su palo midspan bt esterno
Staffa di montaggio su palo per midspan PoE da esterno NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E/NPD-9001-EBT
Numero ordine **NDA-6090-PMA**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025