

NPD-6001C-EBT Инжектор 60Вт IP67 TAA

PoE Midspan



Инжектор PoE для установки вне помещений позволяет удаленно подавать питание по сети Ethernet (PoE) на совместимые PTZ IP-камеры от Bosch. Максимальная мощность инжектора PoE составляет 60 Вт, что соответствует стандартам IEEE 802.3 af/at/bt.

Инжектор PoE также обеспечивает защиту от перенапряжений на портах переменного тока и портах PoE для защиты оборудования внутри здания/помещения от выбросов напряжения вне здания/помещения.

Нормативная информация

Стандарт	Тип
Соответствие стандартам	IEEE 802.3bt, тип 3
	Соответствие нормам RoHS
	Соответствие требованиям WEEE
	CE
Электромагнитное излучение и помехоустойчивость	Стандарт FCC, Часть 15, класс B
	EN 55032, класс B (излучение)
	EN 55024
	EN61000-4-5: класс 5 (линии переменного тока, 6 кВ, синф./дифф.) VCCI
Защита от перенапряжения	Конструкция для защиты от выбросов напряжения, соответствующая следующим требованиям: GR-1089-CORE, выпуск 4
	ITU-T K.21, усиленная защита от перенапряжений (6 кВ на линиях передачи данных и переменного тока)

- ▶ Упрощает установку камер PoE
- ▶ Установка по принципу «Plug-and-play»
- ▶ Для эксплуатации на открытом воздухе
- ▶ Один артикул для использования во всем мире (разъем для напряжения переменного тока)
- ▶ Включает встроенную защиту от выбросов напряжения до 6 кВ

Стандарт	Тип
Обеспечение безопасности	UL/IEC/EN 60950-1 (ред. 2)
	UL 60950-22
Другие стандарты, соответствие которым подтверждено	Пыле- и водонепроницаемость: EN60529
	Подтвержденная степень защиты: IP67
	Стойкость к коррозии: NEMA 250, уровень 4X ASTM, B-117

Замечания по установке и настройке

- Замечание**
Используйте только с камерами, поддерживающими стандарт IEEE 802.3bt.

См. технические характеристики вашей камеры. Убедитесь, что используемый вами инжектор включен в список дополнительного оборудования.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Инжектор PoE
1	Водонепроницаемый сальник
1	Quick installation guide

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Вход PoE	Поддерживает стандартные питаемые устройства типа 3 по IEEE 802.3bt
Назначение контактов выхода PoE и полярность	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
Напряжение питания на выходе PoE (В пост. тока)	54 В пост. тока
Мощность на пользовательском порте выхода PoE (Вт)	60 Вт (гарантируемое значение)
Напряжение на входе (В пер. тока)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
Ток на входе (А)	2 А при 100–240 В перем. тока
Частота перем. тока (Гц)	50–60 Гц
Тепловая энергия (БТЕ)	35 BTU/h

Подключение

Количество портов	1
Скорость передачи данных (Мбит/с)	10/100/1000 Мбит/с
Разъемы	Экранированный разъем RJ-45 (с герметизирующей прокладкой), разъем для напряжения переменного тока
Надежность	Среднее время безотказной работы: 200 000 ч при 25 °C

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-40 °C – 65 °C
Рабочая температура (°F)	-40 °F – 149 °F
Температура хранения (°C)	-40 °C – 85 °C
Температура хранения (°F)	-40 °F – 185 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	95%
Относительная влажность при хранении (%)	95%

Максимальная рабочая высота над уровнем моря (м)	2000 м
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (футов)	6560 футов

Конструкция

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	60 mm x 140 mm x 170 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
Вес (г)	1,400 g
Вес (фунтов)	3.08 lb

Информация для заказа**NPD-6001C-EBT Инжектор 60Вт IP67 ТАА**

Уличный инжектор PoE для применения с камерами, поддерживающими технологию PoE («питание по Ethernet»); 60 Вт, один порт
Класс защиты ТАА
Номер заказа **NPD-6001C-EBT**

Дополнительное оборудование**NDA-6090-PMA Адапт. д/монтажа на столб уличного инжектора bt**

Крепление для установки на столб для уличных инжекторов PoE NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT и NPD-9001-E/NPD-9001-EBT
Номер заказа **NDA-6090-PMA**



<https://www.boschsecurity.com>