

NPD-6001C-EBT 符合TAA标准的bt 60W IP67中跨 PoE Midspan



适合室外安装的 PoE 中跨可为 Bosch 兼容的 IP PTZ 摄像机提供远程 PoE 电源。产生的最大功率达60 W，符合IEEE 802.3 af/at/bt标准。

PoE中跨还为交流电源端口和PoE端口提供电涌保护，以保护室内设备不受室外电涌的损坏。

监管信息

标准	名称
符合法规	IEEE 802.3bt类型3 符合RoHS 符合WEEE CE
电磁辐射和抗扰	FCC第15部分，B类 EN 55032 B类 (辐射) EN 55024 EN61000-4-5 : 5级 (交流线路6kV CM/DM) VCCI
电涌保护	设计符合以下规定的电涌保护： GR-1089-CORE第4版 ITU-T K.21增强型电涌保护 (数据和交流线路上为6kV)
安全标准	UL/IEC/EN 60950-1 (版本2) UL 60950-22
其他标准和认证	防尘防水检测标准：EN60529 认证等级IP67 NEMA 250，4X级ASTM B-117耐腐蚀性能

- ▶ 使PoE摄像机易于安装
- ▶ 即插即用安装
- ▶ 适合室外使用
- ▶ 具有一个全球通用的部件号（交流连接器）
- ▶ 包含集成式6kV电涌保护

安装/配置说明

- 注意**
仅限于支持 IEEE 802.3bt 标准的摄像机。

请查阅您的摄像机数据表，确保您要使用的中跨适配器在配件列表中。

随附部件

数量	部件名称
1	PoE中跨
1	防水密封塞
1	Quick installation guide

技术指标

电气规格

PoE输入	支持IEEE 802.3bt类型3标准PD
PoE输出插针分配和极性	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
PoE输出电源电压(VDC)	54 VDC
PoE输出用户端口功率(W)	60 W (保证)
输入电压(VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
输入电流(A)	2 A (100 - 240 VAC时)
交流电频率(Hz)	50 - 60 Hz

最大热损失(BTU/h)	35 BTU/h
连接	
端口数	1
数据传输速率(Mbps)	10/100/1000 Mbps
连接器	屏蔽式RJ-45 (带垫圈), 交流连接器
可靠性	MTBF: 在25 °C下200,000小时

环境规格

工作温度(°C)	-40 °C – 65 °C
工作温度(°F)	-40 °F – 149 °F
存储温度(°C)	-40 °C – 85 °C
存储温度(°F)	-40 °F – 185 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	95%
存储相对湿度(%)	95%
最大工作海拔 (米)	2000米
最大工作海拔 (英尺)	6560英尺

结构

尺寸(高x宽x深)(毫米)	60 mm x 140 mm x 170 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
重量(克)	1,400 g
重量(磅)	3.08 lb

订购信息**NPD-6001C-EBT 符合TAA标准的bt 60W IP67中跨**

以太网供电室外中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口
符合TAA标准
订单号 **NPD-6001C-EBT**

附件**NDA-6090-PMA 适用于bt室外中跨的立杆安装套件**

适用于室外PoE中跨NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT和
NPD-9001-E/NPD-9001-EBT的立杆安装套件

订单号 **NDA-6090-PMA**



<https://www.boschsecurity.com>