

NPD-9001-E 中跨設備, bt, 90W, IP67

PoE Midspan



- ▶ 讓 PoE 攝影機易於安裝
- ▶ 隨插即用安裝
- ▶ 室外用途
- ▶ 單一零件編號全球通用 (AC 連接頭)
- ▶ 包含整合式 6kV 突波保護

適用於戶外安裝的 PoE 中跨裝置可為相容的 Bosch IP PTZ 攝影機提供遠端遙控的 PoE 電力。PoE 中跨裝置可供電，最大功率 90 瓦，達到 IEEE 802.3bt 第四類的要求。PoE 中跨設備也對 AC 和 PoE 連接埠都提供突波保護，以保護室內設備免受室外電源突波的影響。

監管信息

標準	類型
法規遵循	IEEE 802.3bt Type 4 符合 RoHS 規範 符合 WEEE 規範 CE
電磁輻射和抗擾性	FCC Part 15, Class B EN 55032 Class B EN 55035 VCCI
突波保護	符合突波保護要求，規範於： GR-1089-CORE Issue 6 ITU-T K.21 強化型突波等級保護 (資料和 AC 線路上 6 kV)
安全性	UL/IEC/EN 62368-1 UL 60950-22
其它標準和核准	防塵和防水：EN60529 Level 1P66 NEMA 250, Level 4X

標準	類型
	ASTM B-117 抗腐蝕
地區	符合法規/品質標章
歐洲	CE

安裝/設置注意事項

- ⓘ 注意**
僅與支援 IEEE 802.3bt 標準的攝影機一起使用。

請參閱您的攝影機資料表，確保您將使用的中跨設備會被列為配件。

內附零件

數量	部件
1	PoE 中跨設備
1	防水固定頭
1	Quick installation guide

技術規格

電氣	
PoE 輸入	支援 IEEE 802.3bt Type 4 標準 PD
PoE 輸出針腳指派和極性	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
PoE 輸出功率電壓 (VDC)	54 VDC

PoE 輸出使用者連接埠功率 (W)	90 W
輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
輸入電流 (A)	1.20 A 100 VAC
AC 頻率 (Hz)	50 - 60 Hz
熱能 (BTU)	51 BTU/h
連線能力	
連接埠數目	1
資料傳輸率 (Mbps)	10/100/1000 Mbps
接頭	屏蔽式 RJ-45 (包含墊圈)
可靠	MTBF : 25 °C 下 187,000 小時
環境	
操作溫度 (°C)	-40 °C – 60 °C
操作溫度 (°F)	-40 °F – 140 °F
儲存溫度 (°C)	-40 °C – 85 °C
儲存溫度 (°F)	-40 °F – 185 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	95%
儲存相對濕度 (%)	95%
最高操作高度 (公尺)	2000 公尺
最高操作高度 (英尺)	6560 英尺
材質結構	
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	60 mm x 140 mm x 170 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
重量 (g)	1,400 g
重量 (lb)	3.08 lb

訂購資訊**NPD-9001-E 中跨設備, bt, 90W, IP67**

採用乙太網路供電的室外中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 90 W, 單一連接埠
 訂單號碼 **NPD-9001-E**

配件**NDA-6090-PMA 中跨設備桿架型掛架, bt, 室外**

用於室外 PoE 中跨設備 NPD-6001C-E / NPD-6001C-EBT 和 NPD-9001-E / NPD-9001-EBT 的桿架型掛架
 訂單號碼 **NDA-6090-PMA**



<https://www.boschsecurity.com>